

SAELEN®




SAELEN®

GS/TIGER 25D

REF : GSTIGER25D

Zooms produit



Caractéristiques

SAELEN®

GS/TIGER 25D

REF : GSTIGER25D

Marque	Saelen	-750 kg	Oui
Saisonnalité	Printemps, Eté, Automne, Hiver	Embrayage	Embrayage centrifuge
Etat	Neuf	Contrôle de la machine	Pilot System
Utilisateurs	Professionnels	Commandes électriques	Oui
Mode de déplacement/Type	Sur Remorque	Dimensions trémie de chargement PxL (mm)	1600x1350
Rendement (m3/h)	17	Hauteur chargement trémie (mm)	750
Diamètre admissible jusqu'à (mm)	140	Nombre d'ameneurs	1
Carburant	Diesel	Diamètre rouleau ameneur (mm)	340
Technologie de broyage	Rotor couteaux - marteaux	Hauteur sortie de cheminée (mm)	1850
Nom de la technologie de broyage	Mixed Rotor	Rotation cheminée (°)	180
Type de broyat obtenu	Eco Mixed Chips	Capotage	Carters résine polyester
Diamètre outil de coupe (mm)	400	Nombre d'essieux routiers	1
Poids outil de coupe (kg)	45	Poids admissible essieu (kg)	750
Nombre de Marteaux	8	Dimension pneus	155/70R13
Nombre de Couteaux	2	Homologation remorque MMTA (kg)	750
Type de couteaux	Saelen	Réservoir (L)	17
Lubrifiant	Biodégradable	Consommation (L/h)	3
Puissance (CV)	25	Dimensions Transport LxIxH (mm)	3560x1515x2060
Puissance (kW)	18,5	Cale roue / béquille	De série/-
Cylindrée moteur (cm3/Nbre de Cyl.)	898/3		