

POINTS FORTS

COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE LUBRIFIÉ À COURROIE

- Mobile : grosses roues + roue directrice avant avec frein
- Soupape d'aide au démarrage
- 20 M³/H - 100 litres - 11 bars
- Groupe bicylindre en V fonte caréné Vitesse lente
- Monophasé 4 CV

EQUIPEMENTS PRODUIT

- Epurateur détendeur PM deux sorties dont une avec raccord rapide
- Sortie directe raccord rapide
- Roues gros diamètre
- Roue directrice avec frein
- Contacteur manométrique, manomètre 16 bars
- Soupape d'aide au démarrage
- Clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge
- Tuyauterie grosse section
- Cordon d'alimentation : 3 x 2,50 mm² x 3,50 m



SPÉCIFICATIONS

DÉBIT ASPIRÉ	20 m ³ /h - 335 l/min
DÉBIT RESTITUÉ	14,3 m ³ /h - 240 l/min
CUVE	100 litres
PRESSION	11 bars maxi
VITESSE	980 tr/min
PUISSANCE	4 CV
ALIMENTATION	230V monophasé
NIVEAU SONORE	96 dB(A)
DIMENSIONS	1060 x 510 x 910 mm
POIDS	82,5 kg
RÉFÉRENCE	462.106



- Epurateur détendeur
- Réglage de la pression
- Filtration de l'air

UTILISATIONS



- Soufflette buse courte 50mm
- Poignée isolante et anti-dérapante
- Grande souplesse de la gâchette
- Insert en Zamak



- Tuyau spiral PU
- Ø 8 x 12 mm x 6 m
- Avec raccords rapides ISO