

Brise-béton et perforateurs à essence (gamme Cobra)

Applications :

- Forage et démolition (Cobra Combi)
- Travail sur des sites éloignés
- Destruction du béton
- Découpage de l'asphalte
- Damage et compactage
- Transport de broches, de buses, de poteaux, de tiges de terre et de sondes
- Creusage de fossés et de trous
- Bourrage de ballast (Cobra TTe)

Caractéristiques :

- Facilité de transport
- Rapidité d'installation
- Système de protection des mains et des bras HAPS
- Faible niveau d'émissions
- Faible niveau sonore

Cobra PROe et TTe

- Poignées réglables
- Lubrification centrale par huile
- Grande puissance d'impact

Cobra PROe, TTe et Combi

- Tous les modèles sont parfaitement conformes aux dernières normes d'émission de Phase 3 de l'agence de protection de l'environnement américaine (EPA) et aux normes sur les émissions de l'UE



Brise-roches à essence Cobra		PROe	TTe	Combi/Pionjär
Type		brise-roche	bourrage	Brise-roche et foreuse
Poids	kg	24-25	23-24	25
Longueur	mm	877-927	877-927	732
Profondeur	mm	358	358	281
Largeur d'une poignée à l'autre	mm	623	623	585
Force d'impact	Joules	65	40	22-25
Cadence de percussion	coups/min	1440	1620	2700
Taux de pénétration avec un taillant de forage de 34 mm	mm/min	-	-	200-300
Profondeur de forage max.	m	-	-	6
Vitesse de rotation de la foreuse	tr/min	-	-	250
Moteur				
Type de moteur		1 cylindre, 2 temps avec carburateur		
Déplacement de cylindre	cm3	90	90	185
Puissance	kW	2	1,5	2
Circuit de refroidissement		Refroidi par ventilateur		
Système de démarreur		Démarreur à rappel		Magnapull
Type de carburant		Essence, octane 90-100 sans plomb		
Capacité du réservoir de carburant	L	1	1	1,2
Mélange de carburant	%	2	2	2
Consommation de carburant	l/heure	0,85	0,8	1,3-1,5
Type d'huile (Atlas Copco)		Huile pour moteur deux temps ou similaire		
Alkylate		Oui		Non

Vibrations et bruit		PROe	TTe	Combi/Pionjär
Seuil de vibrations 3 axes (ISO 28927-10)	m/s ²	3,3	3,8	5,8 (concassage) 9,3 (forage)
Niveau sonore garanti (2000/14/CE)	Lw, dB(A)	109	109	108
Niveau de pression sonore (ISO 11203)	Lp, r=1m, dB(A)	97	97	95

Tous les détails concernant les dimensions sont disponibles dans les Instructions de sécurité et d'utilisation du produit (référence : 9800 0955 90).

 Taille de l'emmanchement (H)	PROe	TTe	Combi/Pionjär
22 x 108 mm (Cobra Combie en version vert kaki)	-	-	8318 0800 13 ¹⁾
22 x 108 mm	-	-	8318 0800 08 ¹⁾
25 x 108 mm	8318 0701 09	8318 0701 19	-
28 x 160 mm	8318 0701 05	8318 0701 15	-
28 x 160 mm (douille porte-fleuret en métal robuste)	8318 0703 10	-	-
32 x 160 mm	8318 0701 01	8318 0701 11 ²⁾	-
32 x 160 mm (douille porte-fleuret en métal robuste)	8318 0703 00	-	-
32 x 160 mm (douille porte-fleuret en métal robuste pour la Chine uniquement)	8318 0703 06	8318 0701 22	-

¹⁾ Pour obtenir la liste complète des accessoires inclus, voir page 50

²⁾ Également disponible en kit avec la référence 8318 0700 98. Pour connaître le contenu, voir page 50