

ALIMENTATION MOBILE

BATTPAK 5048



Puissance
Grande performance,
5 kW en fonctionnement
continu

Pratique
Raccords 1 USB-A et 1 USB-C



Pratique
Ecran LCD

Pratique
Deux Prises 230V, 16A



5 kW / 4,8 kWh



Lithium fer
phosphate



≤ 6000 cycles



230 V: 3 h
VE: 1,30 h



Pratique
Peut être déplacé par deux
personnes à l'aide des poignées de
transports

Sécurité
Arrêt d'urgence

Pratique
Roues de transport à frein



Ecran de contrôle
LCD couleur



2 prises 230V, 16A
+ 1 USB-A et 1 USB-C



Système de
refroidissement



Arrêt d'urgence



BATTPAK5048
Livrée avec :

- 1 Câble de recharge
230V – 16A
- 1 Câble de recharge
installation PV

Alimentation mobile BATTPAK

Avec le BattPak 5048, nous fournissons à nos clients une alimentation électrique mobile et puissante partout où elle est nécessaire pour le branchement des appareils filaires. Mieux qu'un groupe électrogène classique, vous évitez les nuisances sonores et gaz d'échappements sur site.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

La Battpak 5048 représente le sommet de la performance dans l'univers des stations d'énergie portables.

- ▶ Aucun bruit ni émissions nocives
- ▶ Performance élevée, 5 kW en charge continue
- ▶ **Capacité de la batterie 4,8 kWh (extensible jusqu'à 8 en série)**
- ▶ Adaptée aux conditions extrêmes, classe de protection IP67
- ▶ 2 Prise 230V, IP67
- ▶ 1 Prise réseau
- ▶ Raccords USB-A et USB-C
- ▶ 1 Port PV
- ▶ 1 Port AC



BATTPAK 5048

Sortie AC

Puissance continue	5 kW (5 000 W)
Fréquence	50 Hz
Type d'ondes sinusoïdales	Ondes sinusoïdales pures
Tension	230 V AC
Puissance maximum	5 001 W - 7 499 W (10s) > 7 500 W (5s)
Rendement DC-AC	> 93 %

Batterie

Capacité	4 800 Wh
Charge électrique	100 Ah
Tension nominale	48 V
Technologie	LiFePO4 (Lithium-Fer-Phosphate)
Temps de charge (en 230V)	Environ 3 h
Temps de charge sur borne de recharge	Environ 1,30 h
Cycles de charge	6 000 cycles de charge

Port AC

Tension	230 V AC
Fréquence	50 Hz (50/60 Hz possibles)
Rendement AC-AC	100 % (dérivation directe)
Courant de charge maximal	80 A
Dimensions (L x l x H)	660 x 410 x 630 mm
Poids	78 kg
EAN	4026189235695
Code article	BP 5048

