


Série :

● PR

NOTRE GAMME "PORTE ROULEAUX"

est conçue pour le transport de compacteurs et d'engins divers. Équipées d'un simple essieu, avec des dimensions et une charge utile adaptées, ces remorques porte rouleaux proposent en série des béquilles arrière de chargement en bois, des rampes réglables en largeur et un timon réglable en hauteur de nouvelle génération permettant une amplitude d'accrochage très importante.




Rampes bois

- Elles sont équipées d'un système de blocage et d'une chaînette de sécurité.



Garde-boue polypropylène

- Fabriqués en polypropylène très rigide, ils sont interchangeables facilement. Ils disposent d'une surface antidérapante sur le dessus et d'un voile latéral évitant les projections sur la machine transportée.



Feux encastrés, montés sur silent blocs

- En cas d'accrochage, ce système permet le retour des feux à leur place initiale.



Timon réglable en hauteur nouvelle génération

- Équipé d'un parallélogramme qui optimise la position de la commande de freinage et permet une amplitude d'accrochage très importante.

● PR

TYPE	PTAC KG	CU* KG	DIMENSIONS UTILES		DIMENSIONS HORS TOUT		ESSIEUX	ROUES*	PRIX H.T.
			1	2	A	B			
PR 1301 15	1300	1000	1,56	1,00	3,59	1,59	1	175 R 14 C	

*Indications informelles susceptibles de changement.

● PR

CARACTÉRISTIQUES	OPTIONS
◆ Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud. ◆ Rampes arrière bois réglables en largeur. ◆ Timon réglable en hauteur avec parallélogramme. ◆ Attelage à anneau. ◆ Eclairage code européen encastré monté sur silent blocs. ◆ Garde-boue polypropylène. ◆ Frein à inertie avec recul automatique. ◆ Plancher bois toute largeur. ◆ Points d'ancrage. ◆ Roue jockey démontable. ◆ Béquilles arrière de chargement.	◆ Roue de secours, (sans support). ◆ Support de roue de secours. ◆ Attelage à boule diamètre 50, (en remplacement ou en supplément de l'anneau).