

2h
d'utilisation
quotidienne conseillée

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE 1.2 TONNES

SX12C


**STOP
TMS***

Les + produit :

- Déplacement électrique
- Vitesse de déplacement élevée (4,6 km/h)
- Elévation électrique / descente manuelle
- Capacité 1200 kg
- Extrêmement compact et léger (170 kg)
- Silencieux (< 69 dB)
- Batteries AGM interchangeables
- Roue motrice en caoutchouc rainuré pour une meilleure motricité



Caractéristiques	Marque	Stockman	
	Modèle	SX12C	
	Mode de propulsion	Electrique	
	Type de conduite	Accompagnant	
	Capacité nominale	Q(kg)	1200
	Centre de gravité	C(mm)	600
	Distance du tablier à l'axe des galets	X(mm)	947
	Empattement	y(mm)	1293
Poids	Poids avec batteries	Kg	170
	Charge sur essieu avec charge avant/arrière	Kg	500 / 870
	Charge sur essieu sans charge avant/arrière	Kg	130 / 40
Roues, châssis	Matière des roues	Caoutchouc / PU	
	Dimension roue motrice	mm	Ø 220x70
	Dimension galets avant	mm	Ø 80x70
	Dimensions roues stabilisatrices supplémentaires	mm	Ø 80x30
	Entraxe roues arrières	b10(mm)	420
	Entraxe longerons	b11(mm)	380
Caractéristiques de base	Levée standard	h3(mm)	115
	Hauteur fourches abaissées	h13(mm)	85
	Hauteur du timon bas/haut	h14(mm)	840 / 1185
	Longueur hors tout	l1(mm)	1686
	Longueur sans fourches	l2(mm)	536
	Largeur hors tout	b1(mm)	540
	Dimension d'une fourche	s/e/l(mm)	48x160x1150
	Largeur extérieure des fourches	b5(mm)	540
	Garde au sol	m2(mm)	37
	Largeur d'allée avec palette 800x1200 mm en long	Ast(mm)	2156
Performances	Rayon de giration	Wa(mm)	1482
	Vitesse déplacement (avec ou sans charge)	Km/h	4,0 / 4,5
	Vitesse d'élévation (avec ou sans charge)	m/s	0,03 / 0,053
	Vitesse de descente (avec ou sans charge)	m/s	0,05 / 0,048
	Pente admissible (avec ou sans charge)	%	4/10
Moteur électrique	Frein de service	Electromagnétique	
	Moteur de traction,puissance	Kw	0,45
	Moteur d'élévation,puissance	Kw	0,8
	Type batterie	AGM	
	Tension/capacité batterie	V/Ah	2x12V / 45Ah
	Poids batterie	Kg	28
	Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h	0,25
Divers	Dimension intérieures emplacement ou coffre batterie (LxIxH)	mm	-
	Type chargeur	Séparé	
	Tension/capacité chargeur	V/Ah	24 / 10
	Type de transmission	AC / DC	DC
	Variateur électronique	CURTIS	
	Niveau sonore	dB(A)	<69