

Fiche technique

STACKY 10 S16

Matériel de Magasinage



	Spécifications	Métrique
1.1	Fabricant	Manitou
1.2	Modèle	Stacky 10 S16
1.3	Type de traction	Électrique
1.4	Type de conduite	Debout
1.5	Q - Capacité nominale	1000 kg
1.6	c - Centre de gravité de la charge	600 mm
1.9	y - Empattement	1160 mm
	Poids	
2.1	Poids du chariot en ordre de fonctionnement	500 kg
	Roues	
3.1	Équipement roues : bandage (V), PPS (SE), pneumatique gonflable (L)	Polyuréthane
3.5	Nombre de roues avant	1x / 2
3.6	b10 - Voie avant	0.52 mm
3.7	b11 - Voie arrière	0.42 mm
	Dimensions	
4.2	h1 - Hauteur mât baissé	1990 mm
4.4	h3 - Hauteur de levée (mât Duplex)	1570 mm
4.5	h4 - Hauteur mât déployé	2140 mm
4.19	l1 - Longueur totale	1850 mm
4.20	l2 - Longueur jusqu'au talon des fourches	680 mm
4.21	b1 - Largeur totale (hors tout) - Monte roues simples/roues jumelées	810 mm / -
4.22	e / s / l - Dimensions des fourches	1500 x 120 x 70
4.24	b3 - Largeur du tablier porte-fourches	700 mm
4.34	Ast - Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	2230 mm
4.35	Wa - Rayon de giration	1350 mm
	Performances	
5.1	Vitesse de translation en charge / à vide	4.20 km/h / 4.20 km/h
5.7	Rampe en charge / à vide	3.50 % / 5 %
	Moteur	
6.4	Tension batterie / capacité	24 V / 80 Ah
7.2	Puissance utile	0.30 kW
	Divers	
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti	65 dB(A)