

2h
d'utilisation
quotidienne conseillée

GERBEURS ÉLECTRIQUES

SECL10N

Les + produit :

- Matériel certifié ISO13849
- Équipé de composants haut de gamme : contacteur de tête de timon Pepperl & Fuchs, micro switch de sécurité Omron, variateur et indicateur de charge Curtis, groupe hydraulique VIBO
- Tête de timon ergonomique afin de limiter les TMS
- Timon déporté pour une meilleure visibilité
- Gerbeur compact offrant une grande maniabilité
- Chargeur intégré
- Extrêmement silencieux < 65 dB
- Mât en acier profilé pour une plus grande robustesse et une durée de vie accrue
- Extrêmement stable grâce à ses 4 points d'appui au sol
- Côte Ast inférieure à 1994 mm
- Batterie de grande capacité, 100Ah en option

LONGERONS ENCADRANTS
SUR LE MODÈLE FRLE



Caractéristiques		Stockman	Stockman	Stockman	Stockman	Stockman	Stockman
Modèle		SECL1016N	SECL1020N	SECL1029N	SECL1032N	SECL1035N	SECL1029FRLE
Mode de propulsion		électrique	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
Type de conduite		manuel	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel
Capacité nominale	Q(kg)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Centre de gravité	C(mm)	600	600	600	600	600	600
Distance du tablier à l'axe des galets	X(mm)	821	821	809	800	800	733
Empattement	y(mm)	1281	1281	1281	1281	1281	1305
Poids							
Poids avec batteries	Kg	430	450	510	525	540	610
Charge sur essieu avec charge avant/arrière	Kg	880/550	590/560	930/580	935/590	940/600	950/660
Charge sur essieu sans charge avant/arrière	Kg	105/235	110/340	125/385	130/395	135/405	140/470
Roues, châssis							
Matière des roues		polyuréthane	polyuréthane	polyuréthane	polyuréthane	polyuréthane	polyuréthane
Dimension roue motrice	mm	Ø 220X70	Ø 220X70	Ø 220X70	Ø 220X70	Ø 220X70	Ø 220X70
Dimension galets avant	mm	Ø 80x93	Ø 80x93	Ø 80x93	Ø 80x93	Ø 80x93	Ø 80x93
Dimensions roues stabilisatrices supplémentaires	mm	Ø 124x60	Ø 124x60	Ø 124x60	Ø 124x60	Ø 124x60	Ø 124x60
Entraxe roues arrières	b10(mm)	529					
Entraxe longerons	b11(mm)	420/535	420/535	420/535	420/535	420/535	1130-1510
Caractéristiques de base							
Hauteur d'élévation	h3(mm)	1610	2050	2870	3140	3440	2840
Hauteur du mât abaissé	h1(mm)	1950	2350	1950	2100	2250	1995
Levée libre	h2(mm)	1530	1930	70	70	70	70
Hauteur du mât déployé	h4(mm)	1950	2350	3325	3625	3925	3420
Levée initiale	h5(mm)						
Hauteur fourches abaissées	h13(mm)	85	85	85	85	85	40
Hauteur du timon bas/haut	h14(mm)	785/1300	785/1300	785/1300	785/1300	785/1300	785/1300
Longueur hors tout	l1(mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1658
Longueur sans fourches	l2(mm)	620	620	632	632	632	708/720
Largeur hors tout	b1(mm)	800	800	800	800	800	1250
Dimension d'une fourche	s/e/l(mm)	60/150/1150	60/150/1150	60/150/1150	60/150/1150	60/150/1150	60/150/1150
Largeur extérieure des fourches	b5(mm)	570/685	570/685	570/685	570/685	570/685	200/700
Garde au sol	m2(mm)	29	29	29	29	29	25
Largeur d'allée avec palette 800x1200 mm en long	Ast(mm)	2242	2242	2250	2250	2250	2075
Rayon de giration	Wa(mm)	1485	1485	1485	1485	1485	1500
Performances							
Vitesse déplacement (avec ou sans charge)	Km/h	4,3 / 4,5	4,3 / 4,5	4,3 / 4,5	4,3 / 4,5	4,3 / 4,5	4,3 / 4,5
Vitesse d'élévation (avec ou sans charge)	m/s	0,1 / 0,12	0,1 / 0,12	0,1 / 0,12	0,1 / 0,12	0,1 / 0,12	0,1 / 0,12
Vitesse de descente (avec ou sans charge)	m/s	0,13 / 0,11	0,13 / 0,11	0,13 / 0,11	0,13 / 0,11	0,13 / 0,11	0,13 / 0,11
Pente admissible (avec ou sans charge)	%	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
Frein de service							
							Electromagnétique
Moteur électrique							
Moteur de traction,puissance	Kw	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Moteur d'élévation,puissance	Kw	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Type batterie							Semi-traction / AGM
Tension/capacité batterie	V/Ah	2x12/85	2x12/85	2x12/85	2x12/85	2x12/85	2x12/85
Poids batterie	Kg	25	25	25	25	25	25
Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h	0,68	0,68	0,73	0,73	0,73	0,76
Divers							
Dimension intérieures emplacement ou coffre batterie (LxlxH)	mm						
Type chargeur		Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
Tension/capacité chargeur	V/Ah	24V / 15Ah	24V / 15Ah	24V / 15Ah	24V / 15Ah	24V / 15Ah	24V / 15Ah
Type de transmission	AC / DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Variateur électronique		CURTIS 1212	CURTIS 1212	CURTIS 1212	CURTIS 1212	CURTIS 1212	CURTIS 1212
Niveau sonore	dB(A)	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65