

3.3 Caractéristiques techniques

Puissance motrice:			18,7 kW / 25,4 PS		
Niveau continu équivalent de pression acoustique LpA :			79 dB		
Valeurs de vibration :			valeur effective de l'accélération à laquelle les membres supérieurs sont exposés :		< 2,5 m/s²
			valeur effective de l'accélération à laquelle le corps est exposé :		< 0,5 m/s²
Mécanisme de translation:			Double direction articulée		
Régulation de la vitesse:			Hydrostat-en continu		
Vitesse maximale:			env. 20 km/h		
Dimensions et poids :					
Hauteur totale / Largeur totale / Longueur totale:			1960 mm / 1220 mm / 3610 mm		
Poids total:			1.025 kg *		
			1.235 kg **		
Charge admissible:			510 kg */***		
			300 kg **/***		
Poids max. des équipements avec charges accrochées :			voir notice d'instructions de l'équipement auxiliaire.		
Hauteur maximale de levage:			1600 mm		
Rayon de braquage de la roue intérieure avant / roue extérieure:			800 mm / 2000 mm		
Rayon de braquage maximum (avec HVZ):			2500 mm		
Roues:			23 x 8.50 4 PR		
Garde au sol:			180 mm		
Capacités:	réservoir de carburant	20 l			
	huile moteur SAE10W40	4,3 l	inférieures à 0°C:SAE10W, 0°-25°C:SAE20, supérieures à 25°C:SAE30		
	huile hydraulique	18 l	HLP 46		
Moteur Diesel Kubota D 1105:		Pour caractéristiques techniques, consulter: Moteur Diesel Kubota D 1105			
Siège réglable:	hauteur réglable sur 3 niveaux ou variable - vers l'avant et l'arrière - dossier réglable - élasticité de la suspension réglable				
* sans pince de pose hydraulique ** complet avec pince de pose hydraulique HVZ-uni, et dispositif de dépose ADV sans tête rotative *** avec une vitesse de déplacement adaptée et une charge en position basse.					