



L 145 t

## Balayeuse tractée



- Structure acier
- Balai polypropylène sur fût bois ou Fût métallique avec rondelles polypropylène
- Transmission à chaîne
- Inclinaison réglable
- Position balayage ou transport
- Timon d'attelage réglable
- 2 Roues
- Relevage manuel par cric hydraulique et verrouillage mécanique



Matériel de Voirie



£ 145 t

# Balayeuse tractée

| Details techniques version standard |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Montage                             | Timon d'attelage réglable                              |
| Dimensions (L x l x H)              | 3700 x 2200 x 850 mm                                   |
| Largeur de balayage                 | 1800 mm                                                |
| Vitesse de balayage                 | 5 km/h                                                 |
| Vitesse de déplacement              | 25 km/h                                                |
| Fonctionnement                      | Entraînement par une roue Ar sur système pignon/chaîne |
| Roues avec pneumatiques             | 185 – 70 R14                                           |
| Coloris                             | RAL 2000 (Orange)                                      |
| Poids                               | 500 kg                                                 |

| Equipements optionnels    |
|---------------------------|
| Bavette anti projection   |
| Support de rouleau brosse |
| Roue de secours           |
| Signalisation lumineuse   |

Matériel de Voirie