

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERSIONS		Elan 612	Elan 702R	Elan 732	Elan 802
		Lavant	Lavant-Balayant	Lavant	Lavant

PRESTATIONS

Rendement théorique de lavage	m²/h	3000	3500	3650	4000
largeur de lavage	mm	600	700	730	800
largeur de séchage	mm	770	960	960	960
Vitesse max. de transfert	km/h	5,5	5,5	5,5	5,5
Vitesse max. en marche-arrière	km/h	3,5	3,5	3,5	3,5
Vitesse max. en travail	km/h	5	5	5	5
Pente max.	%	10	10	10	10

BRUIT (EN 60704)

Niveau de bruit sur le milieu de travail	dB(A)	75,4	75,4	75,4	75,4
--	-------	------	------	------	------

VIBRATIONS (ISO 2631/97)

Niveau des accélérations pondérées en fréquence	m/s²	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
---	------	-------	-------	-------	-------

BROSSES

Brosse	n°/type	2/disque	2/roleau	2/disque	2/disque
Position de brosse		centrale	centrale	centrale	centrale
Brosse à rouleaux, diamètre	mm		140		
Brosse à disque, diamètre	mm	305		370	410
Vitesse de rotation	tours/min	185	800	185	185
Capacité du bac à déchets	Lt		5		

RACLETTE

Raclette	type	flottant	flottant	flottant	flottant
Aspiration de la raclette	mm/H2O	1600	1600	1600	1600
Soulèvement et abaissement	type	électrique	électrique	électrique	électrique
Largeur max. de la raclette	mm	800	960	960	960

RESERVOIRS

Reservoir de la solution	lt	95	95	95	95
Reservoir de récupération	lt	100	100	100	100

DIRECTION

Direction avec volant	type	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique
Espace minimum pour inversion en "U"	mm	1650	1650	1650	1650

VERSIONS	Elan 612	Elan 702R	Elan 732	Elan 802
	Lavant	Lavant-Balayant	Lavant	Lavant

MOTEURS ÉLECTRIQUES

Moteur traction	n°/V/W	1/24/400	1/24/400	1/24/400	1/24/400
Moteur rotation brosses	n°/V/W	2/24/380	2/24/500	2/24/380	2/24/450
Moteur aspiration	n°/V/W	1/24/500	1/24/500	1/24/500	1/24/500

BATTERIE

Quantité et capacité de la batterie	n°/V/Ah (5h)	4/6/180	4/6/180	4/6/180	4/6/180
Dimension de batterie (longueur x largeur x taille)	mm	398x545x300	398x545x300	398x545x300	398x545x300
Autonomie		2h 40'	2h 30'	2h 40'	2h 35'

ROUE

Roue avant	Ømm	250	250	250	250
Roue arrière	Ømm	250	250	250	250

FREINS

Frein de service sur les roues arrières	type	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique
Frein de stationnement sur les roues arrières	type	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique

DIMENSIONS

Dimens. de la machine (LU x LA x H) sans brosses	mm	1400x640x1600	1400x800x1600	1400x750x1600	1400x830x1600
Dimens. D'emballage (longueur x largeur x taille)	mm	1440x700x1770	1550x880x1770	1550x880x1770	1550x880x1770



VERSIONS	Elan 612 Lavant	Elan 702R Lavant- Balayant	Elan 732 Lavant	Elan 802 Lavant
-----------------	----------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------

POIDS

Poids machine prête à travailler sans operateur et conteneur vide	kg	340	350	345	345
Poids de batterie	kg	116	116	116	116
Poids d'emballage	kg	-	-	-	-

INSTRUMENTATIONS

Moniteur contrôle heures de travail et état de charge de la batterie	x	x	x	x
Témoin (rouge) marche arrière	x	x	x	x

ACCESSOIRES EN DOTATION

Bouton pour charger la machine	x	x	x	x
bout arrêt d'urgence	x	x	x	x

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Chargeur incorporé	x	x	x	x
Kit remplacement rapid batterie	x	x	x	x
Soulèvement automatique de la raclette en marche arrière	x	x	x	x