

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

	LT 5005 LT 6005			
	Largeur de la jambe du pilon 153 mm/6 po.	Largeur de la jambe du pilon 230 mm/9 po.	Largeur de la jambe du pilon 230 mm/9 po.	Largeur de la jambe du pilon 280 mm/11 po.
Poids avec réservoirs vides, kg/lb 60/132	3 61/134 68/149 69/151			
Poids en ordre de marche (EN 500, huile comprise, ½ carburant), en kg/lb	61/134 62/136,7 69/151 70/154			
Marque/type du moteur	Honda, GXR 120	Honda, GXR 120	Honda, GXR 120	Honda, GXR 120
Puissance moteur, kW/hp à tr/min ¹	2,7/3,6 à 3 600 2,7/3,6 à 3 600 2,7/3,6 à 3 600 2,7/3,6 à 3 600			
Fréquence de vibration, Hz / tr/min 11,9/714	11,9/714 11,9/714 11,9/714			
Amplitude, mm/po. 54/2,1 54/2,1 67,7/2,7	67,7/2,7			
Vitesse de fonctionnement, m/min ou pi./min	15-18 ou 49-59 15-18 ou 49-59 15-18 ou 49-59 15-18 ou 49-59			
Capacité du réservoir de carburant, l/qt 3,0/3,2 3,0/3,2 3,0/3,2 3,0/3,2				
Capacité d'huile moteur *, l/qt 0,3/0,31 0,3/0,31 0,3/0,31 0,3/0,31				
Consommation de carburant, l/h ou qts/h	0,9 0,9 0,8 0,8			
Capacité d'huile de la jambe du pilon, l/qts	0,6 / 0,63 0,6 / 0,63 0,9/0,95 0,9/0,95			
Carburant *	Essence sans plomb, 10 % d'éthanol max	Essence sans plomb, 10 % d'éthanol max	Essence sans plomb, 10 % d'éthanol max	Essence sans plomb, 10 % d'éthanol max
Huile moteur *	SAE 10W-30, API Class SJ	SAE 10W-30, API Class SJ	SAE 10W-30, API Class SJ	SAE 10W-30, API Class SJ
Huile de la jambe du pilon	SAE 10W-30, API Class SJ	SAE 10W-30, API Class SJ	SAE 10W-30, API Class SJ	SAE 10W-30, API Class SJ

* = Pour de plus amples informations et pour toute question au sujet de ce moteur particulier, consultez le

manuel d'utilisation du moteur ou le site Web du fabricant du moteur.

Vibrations et émissions sonores LT 5005 LT 6005		
Niveau de puissance sonore, mesuré dB(A) 104 104		

¹ Chiffre spécifié par le constructeur du moteur. La puissance nominale du moteur indiquée est la puissance nette moyenne (à un régime en tr/min spécifié) d'un moteur de production typique pour le modèle de moteur mesurée selon la norme SAE J1349/ISO1585. Les moteurs produits à grande échelle peuvent s'écarter de cette valeur. La puissance effective du moteur installé sur le produit fini dépend de la vitesse de fonctionnement, des conditions environnementales et d'autres valeurs.