

DIVISION BÂTIMENT / COMPACTAGE					
Plaques vibrantes	A inversion de marche Essence	A inversion de marche Diesel	Pilonneuses MTX	PiPilonneuses MT	Rouleau vibrant
Pilonneuses MTX ▲					

Recherchant la simplicité et le confort d'utilisation pour l'opérateur, cette nouvelle série, à la pointe de la technologie est le résultat d'années de recherche et d'évolution des pilonneuses.



MTX 60



MTX 70



MTX 90

EQUIPEES D'UN GUIDON AVEC SILENT BLOCS SPECIFIQUES PLUS PERFORMANTS POUR L'ABSORPTION DES VIBRATIONS SUBIES PAR L'UTILISATEUR

EQUIPEES D'UN COMPTEUR D'HEURES ET

CARBURATEUR A MENBRANE
eeeeeeee

DOUBLE FILTRATION POUR L'AIR ET L'ESSENCE
Le grand filtre à air à double cyclone possède trois fois plus de capacité de rétention de poussière qu'avant, ce

VIBRATIONS

La lecture instantanée du nombre de tours du moteur en marche garantit à l'opérateur des performances optimales. Moteur coupé, l'affichage passe en nombre total d'heures de service pour aider le technicien à déterminer les cycles de maintenance et donner des informations instantanées sur le nombre d'heures d'utilisation.

qui augmente fortement la durée de vie du matériel. Le rendement de ce système de filtration réduit dans des proportions spectaculaires la fréquentation des interventions de maintenance sur le filtre à air et les cycles de remplacement de la cartouche-filtre, ce qui permet de réduire les coûts d'entretien.

COUPURE DU MOTEUR ET DE L'ESSENCE DEPUIS L'ACCELERATEUR

Le levier d'accélération de conception nouvelle se verrouille avec le robinet de carburant et l'interrupteur d'arrêt du moteur, permettant ainsi un fonctionnement au ralenti et l'arrêt par manipulation d'une seule manette.

EQUIPEE D'UNE POIGNEE DE MANUTENTION

NOUVEAU DESIGN AVEC PROTECTION INTEGRALE DU MOTEUR EN COQUE ABS

PILONNEUSES

	MTX 60	MTX 70	MTX 90
DIMENSIONS LxlxH (MM)	713 x 350 x 985	788 x 350 x 1000	788 x 365 x 1000
DIMENSIONS SEMELLE Lxl (MM)	340 x 265	340 x 285	340 x 285
IMPACT AU SOL (COUPS/MIN)	645 à 695	644 à 695	660 à 698
FORCE DE PRESSION (KN)	13.6	14.9	16.5
COURSE MAX (MM)	50 - 80	50 - 80	50 - 80
POIDS D'UTILISATION (KG)	64	75	89
MOTEUR	HONDA GX 100	HONDA GX 100	ROBIN EH12-2D
TYPE	Ess. 4 temps Refr. air	Ess. 4 temps Refr. air	Ess. 4 temps Refr. air
PUISSANCE (DIN 6270B) (KW(CH))	2.1 (2.8)	2.2 (3)	2.6 (3.5)
CARBURANT	Démarrreur manuel	Démarrreur manuel	Démarrreur manuel
SYSTEME DE DÉMARRAGE	Par lanceur	Par lanceur	Par lanceur
CATÉGORIE	PN3	PN3	PN 3

 Haut de page