

DIVISION BÂTIMENT / COMPACTAGE					
Plaques vibrantes	A inversion de marche Essence	A inversion de marche Diesel	Pilonneuses MTX	Pilonneuses MT	Rouleau vibrant
Pilonneuses MT ▲					

Légères et compactes, elles sont idéales pour le compactage de tranchées lors de la pose de canalisations d'eau, de gaz ou d'électricité.



MTR 40F



MT 76D - DIESEL

eeeeeeeeeeeeeeee

RÉSERVOIR DE CARBURANT A TRIPLE FILTRE

Le réservoir de carburant de 3 litres réalisé en plastique diminue le risque de corrosion et permet une visualisation continue du niveau.

SOUFFLET EN POLYETHYLENE

Le soufflet en polyéthylène, élastique mais très résistant, a 2 bornes de fixation évitent sa rotation. A l'intérieur de celui-ci, des nervures qui en augmentent la durée.

VIBRATIONS REDUITES POUR L'UTILISATEUR

Les amortisseurs en gomme, positionnés entre la poignée et la machine, absorbent les coups et réduisent les vibrations ressenties par l'opérateur..

FORCE D'IMPACT ELEVÉE

Les pilonneuses de la série MT se caractérisent par une force élevée d'impact permettant un excellent compactage du terrain éliminant les vides d'air et réduisent la perméabilité à l'eau.

Semelle en acier blindé très résistante sur patin en bois amortissant les vibrations et le bruit.

PILONNEUSES

	MTR 40 F	MT 76D
DIMENSIONS LxIxH (MM)	623 x 350 x 1109	720 x 410 x 1 000
DIMENSIONS SEMELLE LxI (MM)	270 x 150	340 x 285
IMPACT AU SOL (COUPS/MIN)	600 à 700	650 à 700
FORCE DE PRESSION (KN (KGF)/IMPACT)	5.4 (500 à 550)	15.7 (1400 à 1600)
COURSE MAX (MM)	55	85
POIDS D'UTILISATION (KG)	46	82
MOTEUR	ROBIN EH09-2D	YANMAR L40ADRM
TYPE	Ess. 4 temps Refroid. air	Diesel 4 temps Refroid. air
PUISSANCE (DIN 6270B) (KW(CH))	1.8 (2.4)	3.1 (4.2)

CARBURANT	Mélange 4%	Gasoil
SYSTEME DE DÉMARRAGE	Par lanceur	Par lanceur
CATÉGORIE	PN1	PN 3

* Option réhausse de pilonneuse avec pied étroit :

L 340 x l 114 x h 340

L 340 x l 165 x h 340

 Haut de page