


-  Poste à technologie inverter avec commande par micro-processeur.
-  Dynamique d'arc révolutionnaire et unique sur le marché.
-  Soude toutes les électrodes Rutiles, Basiques, Inox, fontes en courant continu.
-  Pratique, grâce à son poids plume (4.2 kg), son volume très réduit et sa très faible consommation.



MMA

- ✓ **Amorçage immédiat** grâce à sa tension à vide très élevée.
- ✓ **Puissance** de soudage constante.
- ✓ **Fusion très douce** due à son courant continu.
- ✓ **Insensible aux fluctuations du courant** secteur ou à la longueur d'arc.
- ✓ **Très bonne pénétration** et parfaite stabilité de l'arc.

160
A

Livré en carton avec (ref. 030435) :

- Câble de masse (1.6m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)
- Porte-électrode (2m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)
- Masque Techno 11



Livré en valise avec (ref. 030077) :

- Câble de masse (1.6m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)
- Porte-électrode (2m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)

ATOUTS

HOT START : puissance accrue à l'amorçage.**ANTI STICKING** : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce.**ARC FORCE** : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile.

Testé en usine contre les surtensions jusqu'à 400V, il est adapté à l'utilisation sur groupe électrogène grâce au Protec 400.

	 50/60hz	 I ₂ MMA	 1h  MINI 20" 					EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
	230V	16A	10 - 160A	62	50	47	45	22	85A	160A 14%	72V	10/25	11x17x27 / 4.2	6 kW 7.5 kVA