



APPLICATIONS

Industrie

Agricole

Horticole

Bâtiment

- Chauffage des bureaux, cantines, magasins, archives, etc.
- Chauffage des petits locaux, salles d'élevage cynicole et salles de traite.
- Chauffage des locaux de préparation des plantes, salles de traite et des serres de multiplication.
- Chauffage et séchage des bâtiments neufs avec l'utilisation éventuelle d'un déshumidificateur.

DETAILS TECHNIQUES | DIMENSIONS ET POIDS

1 kW = 860 Kcal/h 1 kW = 3413 Btu/h 1 kW = 3,6 MJ/h 1 kg = 1,2 l/h


MODÈLE	Puissance (kW)		Voltage (V)		Débit d'air chaud (m³/h)		Régler kW	Delta (T°C)		Ampérage (A)	Cône de sortie Ø (mm)		Thermostat	RÉFÉRENCE
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.		Min.	Max.					
ProHeat 18 ³	18	3X400	-	1 000	0-9-18	120	13-26/400 V	-	Intégré	40.018.000				
VTB 3 000 ¹	3	1X230	-	225	0-3	60	13/230 V	98	Intégré	40.107.030				
VTB 9 000 ²	9	3X400	-	550	0-4,5-9	100	11,5-13/400 V	120	Intégré	40.107.035				
VTB 15 000 ³	15	3X400	-	1 000	0-6-9-15	38/60/100	8-14-23/400 V	150	Intégré	40.107.025				
VTB 18 000 ³	18	3X400	-	1 000	0-9-18	70/110	14-26/400 V	150	Intégré	40.107.040				
CH 3 ¹ .T	3	1X230	-	250	0-3	60	13/230 V	160	-	40.107.091. T				
CH 10 ² .T	10	3X400	-	600	0-5-7-10	100	15/400 V	300	-	99.999.823				
CH 12 ³	12	3X400	-	600	0-6-9-12	100	18/400 V	300	-	40.107.092				
CH 18 ³ .T	18	3X400	-	1 500	0-9-13,5-18	90	26/400 V	300	-	40.107.093. T				

MODÈLE	Dimensions monté (cm)							Dimensions emballage compris (cm)			
	A	B	C	D	E	F	KG	L	B	H	KG
ProHeat 18	-	40	97	51	-	-	40	107	70	57	53
VTB 3 000	-	34	31	40	-	-	11	45	36	35	12
VTB 9 000	-	34	31	68	-	-	18	72	36	35	21
VTB 15 000	-	86	52	48	-	-	33	102	46	51	39
VTB 18 000	-	86	52	48	-	-	33	102	46	51	39
CH 3 .T	38	28	39	-	-	-	11	38	28	38	13
CH 10 .T	36	46	59	-	-	-	25	36	46	59	26
CH 12	66	37	45	-	-	-	23	65	37	45	25
CH 18 .T	55	43	58	-	-	-	28	55	42	58	30

¹ avec câble de 230 V et prise

² avec câble de 400 V et prise de 16 Amp.

³ avec câble de 400 V et prise de 32 Amp.



¹ avec câble de 230 V et prise
² avec câble de 400 V et prise de 16 Amp.
³ avec câble de 400 V et prise de 32 Amp.

