

EK7651H

Découpeuse 4 Temps 75,6 cm³ Ø 350 mm

Exclusive avec son moteur 4 temps qui allie hautes performances, confort et économie

Code EAN : 0088381620017



AVANTAGES PRODUIT

- Découpeuse 4 Temps, conforme à la norme EU II
- Découpeuse avec un très faible niveau de vibrations
- Munie d'une valve de décompression automatique pour un effort réduit de 40 % lors du démarrage
- Possibilité de positionner l'ensemble bras et disque de manière centrale ou latérale
- Munie de roulettes pour plus de confort
- Bouchon de réservoir positionné verticalement pour faciliter le remplissage
- Niveau d'huile visible sans démontage

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques diamant COMET Spécialisés, ASPHALTE (B-13275)
Disques diamant NEBULA pour béton (B-54053)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13150)
Disques diamant COMET pour béton (B-13552)
Réservoir d'eau sous pression pour caroteuses et découpeuses (957802600)
Disques diamant silencieux QUASAR pour béton (B-13465)
Courroie (225094-6)
Chariot de guidage (394369610)
Préfiltre (195945-6, 198172-4)
Filtre à air papier (442165-6)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Puissance	3 kW
Couple maximal	4,6 Nm
Type de moteur	4 Temps
Cylindrée	75,6 cm ³
Alésage du cylindre	51 mm
Course	37 mm
Capacité du réservoir d'huile	220 ml
Huile du moteur	SAE 10W30
Bougie	NGK CMR6H

Puissance

Puissance débitée maximale	3 kW
Puissance débitée maximale	4,1 ch
Rapport poids / puissance	4,23 kg/kW

Régime

Vitesse de rotation	4300 tr/min
Vitesse moteur	9100 tr/min
Ralenti	3000 tr/min
Vitesse max de l'axe	4300 tr/min

Autonomie

Réservoir d'essence	1,1 l
---------------------	-------

Capacité de coupe pour rainureuse

Profondeur de coupe max.	116 mm
--------------------------	--------

Outils à utiliser

Compatibilité chariot de guidage	Oui, 394369610
Diamètre du disque	350 mm
Diamètre de l'alésage	20 / 25,4 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar	2,7 / 1,8 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	2,5 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	2 m/s ²
Pression sonore (Lpa)	92,7 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	104,6 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	780 x 310 x 455 mm
Poids net EPTA	12,9 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 195794-1 Bague de réduction 25,4 mm
- 1 X 195532-1 Huile 4 Temps 220 ml SL 10W-30
- 1 X 195534-7 Jeu de raccordement d'eau
- 1 X 957004013 Pochette d'outils
- 1 X 195945-6 Set filtre mousse + huile

Bougie : 168652-4