



CAROTTEUSE TRAVAUX PUBLICS



KB350 THERMIQUE



Raccord de couronne
GÖLZ bride 3 trous



Réducteur GÖLZ
planétaire sans
entretien



Guidage du chariot
par Glissoirs téflon



Nouveau Moteur
2 temps
STIHL FS561 C
2,8 kW (3,8 Cv)

Système STIHL
M-Tronic

Confortable grâce à
un niveau de
vibrations réduit



Poignée de Gaz
Homme mort

L'originale pour les canalisations, l'experte dans l'assainissement !

Compacte et légère 45 Kg uniquement, pour une utilisation pratique dans des espaces restreints, la fiabilité du moteur STIHL associée à la technologie GÖLZ garantissent sécurité & maniabilité.
Utilisable sans aucun branchement extérieur

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Finition haut de gamme, design actuel. **Sont inclus 1 flexible échappement 4 M, 2 piquets de terre, 1 sangle 2,1 m avec cliquet, 1 pulvérisateur 10 L raccord Laiton.**



- ▶ Bâti, course 450 mm, avec châssis autocentré
- ▶ Raccord de couronne GÖLZ bride 3 trous
- ▶ Carottage sous arrosage, plage de carottage 112 - 354 mm
- ▶ Couronne longueur max. 370 mm - Pour un carottage plus long utilisation d'une rallonge
- ▶ Kit outils inclus

KB350 THERMIQUE

Moteur	Thermique STIHL FS561 C
Cylindrée	57,1 cm³
Puissance	3,8 Cv / 2,8 kW
Puissance absorbée	2 800 W
Vitesse en pleine charge	300 min-1
Système de refroidissement	Air
Consommation de carburant en service continu	1,0 litre(s) / heure à 300 tr/mn
Capacité du réservoir de carburant	0,99 litres
Vitesse	Mono-vitesse
Niveau de la puissance sonore selon DIN ISO 6393 au ralenti	112 dB(A)
Niveau de la puissance sonore selon DIN ISO 6393 en charge	115 dB(A)
Niveau de la pression sonore, mesuré de la place de l'opérateur selon DIN ISO 6393 au ralenti	101 dB(A)
Niveau de la pression sonore, mesuré de la place de l'opérateur selon DIN ISO 6393 en charge	102 dB(A)
Vibration (EN 50144)	3,3 m/s²
Raccord d'eau	Laiton
Utilisation	Sous arrosage
Raccord de couronne	Bride 3 Trous
Coffret de transport	Non
Plage de carottage	Du Ø 112 au 354 mm
Colonne de guidage	Inox
Chariot	Glissoirs téflon
Course maximum	450 mm (sans adaptateur)
Dimensions (L x l x H)	550 x 410 x 800
Poids	Env 45 kg
EAN	4026189009623
Code article	0295 353 2000

