



MOTEURS DE FORAGE

HUSQVARNA DMS 240

Art.no: 965 17 36 01

Le DMS 240 est un moteur de carottage électrique avec bâti utilisable pour une très grande variété de travaux. C'est la combinaison la plus puissante de notre gamme de moteurs de carottage avec bâti. Le choix idéal pour les travaux de forage moyens dans les murs, les sols et les plafonds jusqu'à 250 mm de diamètre. Le bâti est facile à incliner, l'appui arrière assure fiabilité et stabilité pour le forage en angle, ce qui vous fait gagner du temps et vous rend le travail moins fatigant. Cette combinaison peut s'utiliser pour les conduites de ventilation et de plomberie, les tuyaux d'évacuation des déchets, les barrières et les panneaux routiers.

FEATURES



Vitesse de rotation optimale

Chariot à simple ou double rapports pour un forage efficace.



Socle simple à utiliser

Socle (à ventouse intégrée) en aluminium léger pour un montage accéléré qui n'endommage pas la structure.



Protection contre la surcharge

Augmente la productivité et allonge la durée de vie de la machine.



Facile à transporter

Le bâti est équipé de roues de transport.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA DMS 240

Art.no: 965 17 36 01

HUSQVARNA DMS 240

MOTEUR

Puissance d'entrée	2,4 kW
Fréquence	60 Hz
"Tension"	100-120 V
"Phases"	1 ph
Source d'alimentation	Câblée

ÉQUIPEMENT

"Diamètre mini. foret"	0 mm
"Diamètre max. foret"	250 mm
Liquide refroidissement	À l'eau

TRANSMISSION

"Vitesses"	2
------------	---

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

"Raccord d'eau UNC"	G 1 / 4"
Pression eau, position II Water pressure II	8 bar
"Filetage axe, int."	5/8" 11 UNC
"Filetage axe, ext."	1 1/4" 7 UNC
Angle colonne	0-60°
Column installation	Tiltable

DIMENSIONS

"Courant nominal, A"	20 A
Longueur maxi	545 mm
Largeur maxi	266 mm
Hauteur maxi	1 052 mm
Poids	27,5 kg
Packaging length	1 150 mm
Packaging width	530 mm
Packaging height	330 mm
Article gross weight	34 000 g

SON ET BRUIT

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	106 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	106 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	90 dB(A)



View all product details on:

<https://www.husqvarnaconstruction.com/fr/moteurs-de-forage-pour-le-beton/dms240/>

RELATED CONSUMABLES



FORETS DIAMANTÉS VARI-DRILL™ D20

Diamètre, mm:
16/-/250mm
Raccord foret:
1" 1/4
Longueur du foret, mm:
500 mm
Liquide refroidissement:
À l'eau



FORETS DIAMANTÉS VARI-DRILL™ D65

Diamètre, mm:
52/-/152mm
Raccord foret:
1" 1/4
Longueur du foret, mm:
500 mm
Liquide refroidissement:
À l'eau



FORETS DIAMANTÉS TACTI-DRILL™ D20

Raccord foret:
1" 1/4
Longueur du foret, mm:
500 mm
Liquide refroidissement:
À l'eau

RELATED EQUIPMENT & ACCESSORIES



RÉSERVOIRS D'EAU WT 15l

Pression eau, position II Water pressure II:
0,9 / 1 bar
Réservoir d'eau:
15 l
Poids:
3,6 kg
Longueur du tuyau:
3 m



RÉSERVOIRS D'EAU WT 10 MP

Réservoir d'eau:
10 l
Poids:
2,35 kg



ASPIRATEURS À BOUE ET À EAU W/250 P

Source d'alimentation:
Câblée
"Phases":
1 ph
"Débit d'air":
160 m³/h
Puissance d'entrée:
1,55 kW



ANNEAUX COLLECTEURS/RÉCUPÉRATEURS DE BOUES

SLURRY RINGS WSR

Accessoire pour:
Extracteurs de poussière, Moteurs de forage



husqvarnaconstruction.com