



MOTEURS DE FORAGE

HUSQVARNA DM 340

Art.no: 965 98 72 01

Puissant moteur de carottage électrique à monter sur bâti. Le DM 340 est le choix idéal pour les travaux moyens et lourds qui exigent des taux de productivité élevés, surtout avec des forets de grand diamètre. Diamètre maximum recommandé : 400 mm. Le moteur est très simple à utiliser et présente plusieurs détails ergonomiques qui facilitent la mise en place et le forage. Adapté pour les travaux d'évacuation d'eau, la ventilation, le forage en angle et le forage sécant.

FEATURES



Forez toujours à pression maximale

L'afficheur à DEL indique la charge machine, ce qui vous permet de toujours forer à pression maximale.




Démarrage facile à vitesse réduite

Pour faire un avant-trou, enfoncez le bouton Smart Start® pour diminuer la vitesse de moitié.



Protection contre la surcharge

Augmente la productivité et allonge la durée de vie de la machine.



Conception robuste et ergonomique

Conception robuste à l'épreuve des chocs pour protéger l'électronique. Facile à transporter et à installer grâce au poids réduit et à la conception ergonomique.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA DM 340

Art.no: 965 98 72 01

HUSQVARNA DM 340

MOTEUR

Puissance d'entrée	3,3 kW
Fréquence	50 Hz
"Tension"	220-240 V
"Phases"	1 ph
Source d'alimentation	Câblée

ÉQUIPEMENT

Diamètre foret, avec bâti, max	400 mm
"Diamètre mini. foret"	50 mm

TRANSMISSION

"Vitesses"	3
------------	---

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

"Raccord d'eau UNC"	G 1 / 4"
Pression eau, position II Water pressure II	8 bar
"Filetage axe, ext."	1 1/4" 7 UNC

DIMENSIONS

Longueur maxi	545 mm
Largeur maxi	266 mm
Hauteur maxi	1 052 mm
Poids	14 kg
Packaging length	590 mm
Packaging width	245 mm
Packaging height	270 mm
Article gross weight	15 000 g

SON ET BRUIT

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	105 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	112 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	98 dB(A)



View all product details on:

<https://www.husqvarnaconstruction.com/fr/moteurs-de-forage-pour-le-beton/dm340/>

RELATED CONSUMABLES



FORETS DIAMANTÉS VARI-DRILL™ D20

Diamètre, mm:
16/-/250mm
Raccord foret:
1" 1/4
Longueur du foret, mm:
500 mm
Liquide refroidissement:
À l'eau



FORETS DIAMANTÉS VARI-DRILL™ D65

Diamètre, mm:
52/-/152mm
Raccord foret:
1" 1/4
Longueur du foret, mm:
500 mm
Liquide refroidissement:
À l'eau



FORETS DIAMANTÉS TACTI-DRILL™ D20

Raccord foret:
1" 1/4
Longueur du foret, mm:
500 mm
Liquide refroidissement:
À l'eau

RELATED EQUIPMENT & ACCESSORIES



BÂTIS POUR MOTEUR DE FORAGE DS 450

Poids:
25,86 kg
"Diamètre max. foret":
406,4 mm
Profondeur de forage max:
647,7 mm



BÂTIS POUR MOTEUR DE FORAGE DS 50 GYRO

Poids:
56,5 kg
"Diamètre max. foret":
350 mm
Profondeur de forage max:
670 mm
Angle colonne:
+/-90°

ACCESSOIRES AD 10

Accessoire pour:
Moteurs de forage, Bâtis pour moteur de forage



husqvarnaconstruction.com