

Caractéristiques techniques

Poids	8 kg [17 lb]
Dimensions hors-tout	
Longueur	625 mm [25 po.]
Hauteur	432 mm [17 po.]
Largeur	360 mm [14 po.]
Diamètre du tambour	432 mm [17 po.]
Caméra	
Type	Mise à niveau automatique
Longueur	38 mm [1,5 po.]
Diamètre	25 mm [1 po.]
Source lumineuse	6 LED
Sonde	512 Hz
Résolution	
NTSC	648 × 488 pixels
PAL	768 × 576 pixels
Assemblage de ressort	
Type	Simple
Longueur, caméra comprise	325 mm [12,8 po.]
Câble de poussée	
Longueur	30 m [100 pieds]
Diamètre	6 mm [0,26 po.]
Diamètre de l'âme en fibre de verre	3 mm [0,14 po.]
Rayon de courbure minimal	63 mm [2,5 po.]
Capacité de tuyauterie §	38 mm à 152 mm [1,5 po. à 6 po.]
Longueur du câble de système	3 m [10 pieds]
Environnement de fonctionnement	
Température ‡	-10 °C à 50 °C [14 °F à 122 °F]
Température de stockage	-10 °C à 70 °C [14 °F à 158 °F]
Protection d'entrée sans écran	IP×5
Humidité relative	5 à 95 pour cent
Altitude	4 000 m [13 120 pieds]
§ La capacité de tuyauterie réelle est fonction de la condition de cette tuyauterie. ‡ Bien que la caméra puisse fonctionner dans des températures extrêmes, la qualité de l'image pourrait en être affectée.	

Équipement standard

- SeeSnake Compact2
- Système d'accueil
- Manuel de l'opérateur
- Vidéo sur le produit
- Kit de guide-tuyau
- Clé pour raccords

Composants du système

