

LEVPANO® II Réf.: 514000

Caractéristiques

- 3 poses possible : pose à l'horizontale jusqu'à 4,50m (avec rallonge, 3,50m sans rallonge), pose sous rampants jusqu'à 3,50m (hauteur du mât) et pose verticale jusqu'à 5,90m maxi (hauteur maxi avec une plaque de 3m. Hauteur du mât à 4,50m avec rallonge, 3,50m sans rallonge).
- Système de double-câble : 1 câble pour le travail et 1 câble de sécurité antichute - BREVETÉ
- Système Clip&Go de verrouillage et déverrouillage ultra-rapide des bras et des pieds - BREVETÉ. Gain de temps sur les chantiers
- Excellent maintien de la plaque par 8 patins antidérapants. La plaque est maintenue quelle que soit sa dimension grâce aux 2 bras centraux pliables et 2 bras de bout télescopiques.
- Poignée de guidage déportée : plus de sécurité lors de la descente, la tête de l'artisan n'est pas dessous. Meilleur visibilité sur le calage de la plaque lorsqu'on arrive au plafond.
- 2 patins escamotables. Ils tiennent la plaque et se rétractent lorsqu'on arrive au plafond afin d'être parfaitement bord à bord avec la plaque précédente.
- Passage de porte de 73 cm possible sans replier le piètement.
- Hauteur de chargement pose horizontale : 0,82 m pour une pose à 3,50 m à l'horizontale.
- Rallonge de 1m intégrée dans la colonne pour pouvoir poser à l'horizontale jusqu'à 4.50m. Indexation tous les 10 cm afin de limiter la hauteur de chargement - BREVETÉ
- Poignée de basculement de la tête simple et efficace - BREVETÉ
- Platine de rotation : Pour passer de la pose horizontale à la pose verticale ou sous rampants, la tête pivote simplement en tirant sur une goupille. Gain de temps et d'effort.
- 3 roues de Ø 125 mm équipées d'un système de blocage du pivot et du roulage
- Nouvelle version : 2 marches intermédiaires pour faciliter l'accès aux plateformes et réduire la fatigue. Le coulisement des colonnes a été amélioré pour moins de frottement et plus de fluidité. 3 roues freinées. 2 nouvelles roues de transport Ø 100 mm pour mieux rouler sur les terrains accidentés
- Livré pré-monté
- Fabriqué en France, dans notre usine. Chaque Levpano est monté et testé individuellement
- Conforme à la norme CE et à la directive européenne 2006/42/CE. Examen de conformité réalisé par un organisme indépendant : la Socotec
- Garantie 5 ans



NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro

LEVPANO® II Réf.: 514000

Données Produits

Hauteur de pose m / Installation hight m	Hauteur de chargement m pour pose horizontale / Loading height m	Charge maximum kg / Max. load kg	 kg	Garantie (nb d'année) / G	Ref.		Code EAN
4,5	0,82	75	43	5	514000	1	3479135140009



NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro