

Rabot

1100

82 mm - 950 W

Un incontournable de la gamme, une référence pour les professionnels

Semelle de grande dimension pour une meilleure planéité. Guide parallèle à deux axes. Feuillure réglable. Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	950 W
Vitesse à vide max	18000 min ⁻¹
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	0 - 3 mm
Profondeur de calibre max.	20 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	99 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	91 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	5,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	390 x 174 x 141 mm
Niveau de vibration, ponçage bois tendre	3,0 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage bois tendre	1,5 m/s ²

Code EAN 0088381000017

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

- Réglage facile de la profondeur avec la molette.



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

161046-2

Guides parallèles pour rabots 1100



181790-5

Coffrets de transport et moulages



783202-0

Clé hexagonale 4 mm



D-07945

Jeux de plaquettes réversibles pour



STEX122312

Sacs à poussière en tissu pour rabots



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

123004-6

Dispositif d'affûtage pour fers



161046-2

Guides parallèles pour rabots 1100



181790-5

Coffrets de transport et moulages



193540-6

Contre-fer 82mm (2p/Jeu)



783202-0

Clé hexagonale 4 mm



D-07945

Jeux de plaquettes réversibles pour



D-07967

Jeux de fers réaffutables pour rabots



D-16346

Jeux de fers réaffutables pour rabots



JPA122275

Joint de raccord d'aspiration pour



STEX122312

Sacs à poussière en tissu pour rabots

