

Ouverture à 180° du capot :

L'ouverture complète du capot permet une aisance totale pour positionner la batterie dans le caisson.


Mât désolidarisable :

Le mât peut être totalement désolidarisé du caisson conférant à notre feu : **le plus faible encombrement du marché.**


INFORMATIONS TECHNIQUES

Fonctionnement	Alternat, tournant ou carrefour / 2, 3 ou 4 feux.
Alimentation	Batterie en 12 V ou Alimentation 230 / 12 V. Prévoir une alimentation par feu.
Autonomie - Consommation	1 mois avec batterie 12 V 100 Ah ou 2 mois avec batterie 12 V 200 Ah.
Indice de protection	Protection des sources lumineuses et de l'électronique de commande : IP 56.
Encombrement (L x l x h)	H : Mât fermé 1.55 m – ouvert 2.50 m / L : 548 mm / l : 960 mm.
Poids	85 Kg (hors batterie) pour le jeu de deux feux.
Composition	Le jeu de feux tricolores de chantier comprend deux mâts, deux caissons et une télécommande de programmation. Chaque mât est composé de trois optiques Ø 210/80 LEDs haute intensité lumineuse et basse consommation (une rouge et deux jaunes).
Options	Radar de détection de véhicule ou de régulation / Télécommande / Radio.