



SW8210BHAE4HD

Tondeuse à conducteur marchant



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle		SW8210BHAE4HD
Dimensions L x l x h	mm	1 830 x 580 x 1 270
Poids à sec	kg	68
Largeur de coupe	cm	53
Réglages de hauteur de coupe	mm	22 / 32 / 42 / 52 / 62 / 72 / 82
Diamètre des roues	mm	244 : 9,6" Roue d'aluminium
Capacité du sac à gazon	L	75
Niveau de la pression sain mesuré à la place de l'opérateur (conformément à niveau harmonisé ISO 5395-1 : 2013, Annex F)	dB[A]	83
Incertitude de la mesure	dB[A]	1
Niveau du pouvoir sain mesuré (conformément à directives 2000/14/EC, 2005/88/EC)	dB[A]	97
Incertitude de la mesure	dB[A]	1
Niveau de la vibration mesuré (conformément à niveau harmonisé ISO 5395-1 : 2013, Annex G)	m/s ²	3,5
Incertitude de la mesure	m/s ²	1,8
Moteur		HONDA GXV160
Type de moteur		refroidissement par air, quatre temps OHV, Monocylindre, moteur à essence
Déplacement (Alésage x Course)	cm ³	163 (68 mm x 45 mm)
Vitesse régulée d'utilisation	tr/min	2 800
Pouvoir nominal	kW	2,7 (2 800 tr/min)
Torsion maximum	Nm	9,6 (2 500 tr/min)
Carburant		Essence sans plomb pour automobiles
Alimente la capacité de réservoir	L	1,8
Huile du moteur recommandée		SAE 10W-30
Capacité de l'huile du moteur	L	0,65
Système d'allumage		Allumage magnétique transistorisé
Bougie d'allumage		NGK : BPR 5 ES / DENSO : W16 EPR-U
Méthode de démarrage		Méthode à ressort
Transmission		transmission hydrostatique
Nombre de vitesses		vitesse variable
Vitesse avancée	m/s	de 0 à 1,6
Huile de l'équipement recommandée		SAE 15W-40
Embraie-toi capacité de l'huile	cm ³	670

Les spécifications ci-dessus sont susceptibles de modifications en vue d'amélioration, et cela sans préavis.