

■ Modèle :
XYLOSCIE 600 M



XYLOSCIE 600 M

Sciez en toute autonomie grâce au moteur thermique. Idéale pour la location.

Le + produit Rabaud



- **Lame en acier avec dents au carbure** pour une amorce nécessitant peu de puissance et permettant une coupe franche.
- **Diamètre de coupe de 230 mm.**
- **Entrainement par moteur thermique KOHLER (5,25 KW / 7 CH), garantie 3 ans.**
- **Chevalet porte-bûche avec décrochement** pour une meilleure coupe. Chevalet ergonomique et sécurisant avec griffe de maintien et poignée.
- **Protection complète de la lame par carter** avec vis captive et protection mobile de la zone de coupe par le chevalet.
- **Longueur de coupe contrôlée** par une pige coulissante.
- **Scie facilement transportable** sur le lieu de travail grâce aux **2 roues gonflables** et la poignée.
- **Châssis renforcé** en acier mécano-soudé.



XYLOSCIE 600 M

MODÈLE	XYLOSCIE 600 M
Diamètre maxi. avec bûche ronde	200 mm
Diamètre maxi avec demi bûche	300 mm
Diamètre de lame	600 mm
Type d'acier de la lame	Carbure
Dimensions (L x l x H)	0,99 x 0,75 x 1,04 m
Poids	112 Kg
Moteur	Moteur thermique essence 5,25 KW / 7 CH
Transmission	par 2 courroies trapézoïdales
Démarrage	Manuel par lanceur
Contrôle de la longueur de coupe	Par pige coulissante
Transport	2 roues gonflables Ø 400 mm

DIAMÈTRES MAXI. DE COUPE :



XYLOSCIE CHEVALET 600

🔍 ZOOM SUR XYLOSCIE 600 M :



Pige coulissante pour le contrôle de la longueur de coupe sur XYLOSCIE 600



Tachyromètre en option (compte-tours avec compteur d'heures)



Buse d'aspiration de la sciure (option)

Griffe de maintien du bois

Lame en acier 600 mm avec dents au carbure

Protection complète de la lame avec une protection mobile de la zone de coupe

2 courroies trapézoïdales pour plus de sécurité en cas de blocage du bois

Moteur Essence Kohler

Chevalet Porte-bûche

2 roues pneumatiques + poignée pour faciliter le transport

