



REIXIT

Gamme complète de scies circulaires

Machines homologuées par type

Scies à moteur thermique

À cheval

→ BT16



	BT16	BT16	BT16	BT16	BT16
Diamètre lame	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Motorisation	Adaptation	Briggs 5,5 CV	Briggs 5,5 CV	Lombardini 6 CV	Honda 6,5 CV
	1800 ou 3600T/mn	OHV standard	OHV I/C		
Sécurité d'huile	...	Non	Oui	Oui	Oui
Capacité de sciage	225 mm	225 mm	225 mm	225 mm	225 mm
Roues Ø200 mm	de série	de série	de série	de série	de série
Poignées de transport	de série	de série	de série	de série	de série
Poids	87 Kg	104 Kg	104 Kg	114 Kg	114 Kg

Modèle d'une très grande robustesse, destiné au professionnel, déplaçable en tout lieu grâce à son châssis brouette et à son moteur thermique

Mixte à table et cheval

→ BT16T

Identique avec table, idéal pour sa mixité

	BT16T	BT16T	BT16T	BT16T	BT16T
Diamètre lame	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Motorisation	Adaptation	Briggs 5,5 CV	Briggs 5,5 CV	Lombardini 6 CV	Honda 6,5 CV
	1800 ou 3600T/mn	OHV standard	OHV I/C		
Sécurité d'huile	...	Non	Oui	Oui	Oui
Capacité de sciage	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm
Roues Ø200 mm	de série	de série	de série	de série	de série
Poignées de transport	de série	de série	de série	de série	de série
Poids	121 Kg	138 Kg	138 Kg	148 Kg	148 Kg



Option

- Guide de délignage et de tronçonnage

Sécurité des scies par types de transmission

→ Généralités

LES ACCIDENTS : CELA N'ARRIVE PAS QU'AUX AUTRES



Les directives n°98/37/CE du 22 juin 1998 et EN 1870-6:07/2002 fixent les exigences essentielles de sécurité concernant les machines dangereuses, à savoir :

- un système d'arrêt d'urgence
- des protecteurs
- un dispositif de verrouillage

L'obligation du fabricant consiste à produire des machines respectant cette directive, et à transmettre au distributeur la déclaration CE soumise à examen CE de type avec sa notice d'utilisation.

L'obligation du revendeur, responsable de la mise sur le marché des produits, est de s'assurer de la conformité des machines.

→ Homologation des scies REIXIT

Toutes les scies REIXIT ont été homologuées par le Laboratoire National d'Essais :

- N° d'attestation STM16/5 - STM16/6 - ST16 : 0071-012C-0280-0800
- N° d'attestation ST16C - SPR16 - BT16 : 0071-012C-0052-1195
- N° d'attestation T16 - SB16 : 0071-012E-0281-0800
- N° d'attestation SPR16T - SPR16/2 - BT16T : 0071-012E-0077-0296

Le nouveau modèle ST17C, à prise de force et à lame Ø700 mm est homologué par l'I.N.R.S. N° 0070-012C-5572-0907

→ Points forts sécuritaires des scies REIXIT

La gamme des scies REIXIT, respecte les exigences de sécurité à savoir :

1°) un système d'arrêt d'urgence permettant le freinage de la lame en moins de 10 secondes assuré par :


- un moteur frein pour les scies à moteur électrique
- un boîtier d'urgence permettant une coupure du contact moteur pour les scies à moteur thermique
- un levier d'arrêt d'urgence permettant un débrayage pour les scies à prise de force



Moteur frein et arrêt d'urgence des scies à moteur électrique



Arrêt d'urgence pour les scies à moteur thermique



Arrêt d'urgence des scies à prise de force

2°) une cartérisation complète de la lame et une protection des organes de transmission



3°) un inter verrouillage composé de 2 serrures permettant la mise en marche de la machine tout en condamnant l'accès à la lame, et inversement :



- scie électrique : tourner la clé ouvrant le capot plastique de couleur jaune pour décondamner le disjoncteur et appuyer sur le bouton de mise en marche



- scie thermique : tourner la clé pour pouvoir lancer le moteur



- scie prise de force : tourner la clé pour décondamner le levier et ainsi pouvoir embrayer

4°) une griffe pour le maintien des bûches en toute sécurité



5°) une distance de 6 mm entre chaque lisse en bois du carter de lame pour qu'un doigt ne puisse pas passer



Points forts des scies

I) Points forts communs à tous les modèles

- Utilisation facile et rendement optimal grâce à leur chevalet oscillant
- Déplacement facile pour les scies électriques et thermiques
 - Par options roues et poignées de transport : STM16/6 - ST16 - T16
 - Par châssis brouette de série avec roues et poignées de transport : SB16 - BT16 - BT16T
- Très facilement déplaçables pour les modèles à prise de force : ST16C - SPR16 - ST17C - SPR16T - SPR16/2
- Souplesse supplémentaire pour les modèles à transmission poulies courroies
- Bonne capacité de sciage

II) Points forts spécifiques aux scies mixtes à table basculante et chevalet

- Transformation rapide et aisée du coupe bûches en scie à table par simple basculement
- Idéale pour sa mixité
 - Sur la table : possibilité de déligner des planches ou d'apointer des piquets
 - Sur le chevalet : sciage des bûches pour le bois de chauffage
- Commodité de l'option guide de délignage et de tronçonnage permettant de déligner des planches ou de faire de la coupe en angles



REIXIT

53, route de Vierzon - 18120 LURY-SUR-ARNON

Tél. : 02 48 51 70 30 - Fax : 02 48 51 78 12 - E-mail : reixitsas@reixit.com

SAS au capital de 168000 € - RCS Bourges 573 720 612

