



## JUSQU'À 120 TONNES\* GARANTIES À VIE INDESTRUCTIBLES



### Surface de roulement unique.

### AM & AM S1

Réalisation de chemins temporaires pour protéger les sols ou éviter aux engins de s'enliser.

Les plaques éliminent les frais de remise en état des sols après travaux.

Réalisées en polyéthylène, les plaques sont imputrescibles et ne nécessitent aucun entretien.

Légères et facilement manipulables.

Très résistantes, elles sont quasi indestructibles et 100 % recyclables.

Les plaques de roulement peuvent supporter des températures extrêmes, aussi bien froides que chaudes.


#### Les plaques existent en deux versions :

##### Surface avec relief des deux côtés : larmée/larmée type AM



Larmée/larmée  
7/14/7 mm

- Protection des sols fragiles (pelouses, accotement, allées...),
- Chemin de roulement sur sols instables (boue, graviers, sable),
- Désenlissement.




##### Surface avec un côté lisse et un côté avec relief : larmée/lisse type AM S1



Larmée/lisse  
7/14 mm

- Protection des enrobés lors du déchargement d'engins sur chenilles,
- Accès des engins munis de roulettes sur sols instables (graviers, sable...),
- Stockage temporaire de la terre,
- Ripage d'engins ou de matériels sur sols fragiles ou instables.



| Code      | Désignation                                                                             | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/unité) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|
| A.AM 48   | Plaque noire larmée/larmée                                                              | 2 440         | 1 220        | 7/14/7         | 39               |
| A.AM 38   |                                                                                         | 2 440         | 915          | 7/14/7         | 29               |
| A.AM 36   |                                                                                         | 1 830         | 915          | 7/14/7         | 23               |
| A.AM 28   |                                                                                         | 2 440         | 610          | 7/14/7         | 19               |
| A.AM 26   |                                                                                         | 1 830         | 610          | 7/14/7         | 15               |
| A.AM 24   |                                                                                         | 1 220         | 610          | 7/14/7         | 10               |
| A.AM 48S1 | Plaque noire larmée/lisse                                                               | 2 440         | 1 220        | 7/14           | 39               |
| A.AM 38S1 |                                                                                         | 2 440         | 915          | 7/14           | 29               |
| A.AM 36S1 |                                                                                         | 1 830         | 915          | 7/14           | 23               |
| A.AM 28S1 |                                                                                         | 2 440         | 610          | 7/14           | 19               |
| A.AM 26S1 |                                                                                         | 1 830         | 610          | 7/14           | 15               |
| A.AM 24S1 |                                                                                         | 1 220         | 610          | 7/14           | 10               |
| A.AMCP3   | Lot de 12 plaques AM 38 + 20 attaches simples + 2 crochets de ripage + rack de stockage | 2 440         | 915          | 7/14/7         | 394              |
| A.AMHH    | Crochet de ripage (acier peint)                                                         | -             | -            | -              | 1,1              |
| A.RTL-S   | Attache galvanisée simple ronde                                                         | -             | -            | -              | 0,2              |
| A.RTL-D   | Attache galvanisée double ronde                                                         | -             | -            | -              | 0,6              |
| A.FTL-S   | Attache galvanisée simple plate                                                         | -             | -            | -              | 0,2              |
| A.FTL-D   | Attache galvanisée double plate                                                         | -             | -            | -              | 0,6              |
| A.AMRK    | Rack de stockage (pour AM38 / AM48)                                                     | 2 440         | 915          | 150            | 39,0             |

\*dépendant des conditions du sol