

Tractable à 90 km/h

Cuve montée sur roulement
à rouleaux et
anneaux de levage

Pour moteur essence,
démarrage et travail capot
fermé, aération maximum,
entretien minimum

Couronne et pignon
d'entraînement
en fonte
+ protection totale
de la couronne

3 double-pales
de malaxage
pour mélange
optimum

Pédale de blocage
démultipliée

Prise de
fourches

Plaque de signalisation
de série avec feu
anti-brouillard

Châssis
renforcé

Option attache boule
Ø 50 mm



Réf. : **161090**

85€ HT
102€ TTC

2 175€ HT
2 610€ TTC

BÉTONNIÈRE « SUPER PRO » THERMIQUE

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de cuve : 340 L
- Capacité maxi de malaxage : 280 L
- Dimensions (lxLxh) : 1.91 x 0.95 x 1.55 m
- Poids avec moteur : 305 Kg
- * Moteur essence HONDA GX160QX : 4/5.5 kW/ch ou
- * Moteur ROBIN SP170 : 4.5/6 kW/ch avec sécurité d'huile, bouton d'arrêt d'urgence, et transmission par courroie poly-V
- Ø roues pneumatiques : 500 mm
- Niveau sonore : 105 dB
- Garantie : 12 mois pièces


Marque :

BATHEX

Type :

BHT350

En 3 mouvements, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec broche incorporée au timon.



Dispositif d'attelage "Sécurité" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU -