

CLIMATISEURS MONOBLOCS INVERTER

Climatiseur nouvelle génération 2016
Commande manuelle et télécommande
Froid seul
Filtre à poussière lavable
3 vitesses de ventilation
Options : Trappe (+enjolveur propreté et sécurité)
ou cadre de fixation
Carrosserie pré-percée pour cadres et enjolveurs



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle			Mi 09 MNR-T	Mi 12 MNR-T
Alimentation électrique			1Ph, 220-240V, 50Hz	
Classe énergétique			A+	
Froid	Puissance	BTU / W	9 500 / 2 780	12 000 / 3 520
	Puissance absorbée	W	850	1 160
	Ampérage	A	3,7	5,1
	SEER	W	5,1	
Déshumidification		L/h	1,0	1,2
Puissance consommée max.		W	1 200	1 500
Tension max.		A	7	8
Câble d'alimentation			1,5X3/VDE	
Commande			Manuelle + Télécommande	
Gaz			R32 / 400g	R32 / 500g
Niveau sonore max. (Int. / Ext.)		dB (A)	51,3 / 58,7	52,4 / 58,5
Dimensions (LxHxP)		mm	560 x 400 x 660	
Poids net		Kg	42	44,5
Plage de température		°C	18 - 43	
Surface conseillée		m²	≤ 25	≤ 35