

PRÉSENTATION ET AVANTAGES

- Climatiseur Froid seul Inverter encastrable
- Sans groupe extérieur
- Climatiseur « prêt-à-poser »
- Adapté aux professionnels (bât. modulaire)
- Surface conseillée : < 35m²
- Commande manuelle et télécommande
- Filtre à poussière lavable
- 3 vitesses de ventilation
- Options : Trappe ou cadre de fixation



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle :			Mi 12
Alimentation électrique			1Ph, 220-240V, 50Hz
Classe énergétique			A+
Froid	Puissance	BTU / W	12 000 / 3 520
	Puissance absorbée	W	1 160
	Ampérage	A	5,1
	SEER	W	5,1
Déshumidification		L/h	1,2
Puissance consommée max.		W	1 500
Tension max.		A	8
Câble d'alimentation			1,5X3/VDE
Commande			Manuelle + Télécommande
Gaz			R32 / 500g
Niveau sonore max. (Int. / Ext.)		dB (A)	52,4 / 58,5
Dimensions (LxHxP)		mm	560 x 400 x 660
Poids net		Kg	44,5
Plage de température		°C	18 - 43
Surface conseillée		m ²	≤ 35
Côte découpe cadre / trappe		mm	570 x 410 / 670 x 534