

Benne à tuyau 1017 – fermeture par vanne



Forme cylindro-conique, avec clapet de fermeture au bout du tuyau .

Version standard livrée avec 1,25 m de tuyau caoutchouc Ø 150.

Alternative sur demande:

sortie + tuyau de caoutchouc en Ø 200 mm

Tuyau en PVC non conseillé.

Version standard: chaînes soudées certifiées.

Alternative sur demande : Anse (si ≥ 750 l avec palonnier), ou anneaux de levage.

Option sur demande: version surbaissée à partir de 500L

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	kg
1017.1	150	980	120	opt.	1200		1260	90
1017.2	200	980	120	opt.	1200	100	1360	100
1017.3	250	1040	1120	opt.	1430		1490	118
1017.4	300	1040	1120	opt.	1430	100	1590	125
1017.5	350	1040	1120	opt.	1430	125	1615	150
1017.6	375	1040	1120	opt.	1430	150	1640	178
1017.7	400	1040	1120	opt.	1430	200	1690	185
1017.8	500	1040	1120	opt.	1430	300	1790	195
1017.9	600	1040	1120	opt.	1430	400	1890	210
1017.10	750	1400	1400	opt.	1410	250	1720	218
1017.11	800	1400	1400	opt.	1410	300	1770	230
1017.12	1000	1400	1400	opt.	1410	400	1870	285
1017.13	1250	1600	1600	opt.	1400	250	1710	315
1017.14	1500	1600	1600	opt.	1400	400	1860	342
1017.15	1750	1600	1600	opt.	1400	500	1960	405
1017.16	2000	1800	1800	opt.	1550	450	2075	442

