

Benne à béton 1021 V – vidage déporté



Forme cylindro-conique à déversement déporté.
Conception robuste., commandée par volant à main pour faciliter le dosage.

Version standard: chaînes soudées certifiées.

Alternative sur demande : Anse (si ≥ 750 l avec palonnier), ou anneaux de levage.

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB	kg
1021V.1	150	820	820	340	940	100	1165	1340	120
1021V.2	200	820	820	380	940	200	1265	1510	132
1021V.3	250	820	820	380	940	250	1315	1590	145
1021V.4	300	820	820	380	940	300	1364	1640	160
1021V.5	350	970	970	420	1150	150	1425	1700	170
1021V.6	375	970	970	420	1150	200	1475	1750	180
1021V.7	400	970	970	420	1150	250	1525	1800	190
1021V.8	500	970	970	420	1150	350	1605	2000	202
1021V.9	600	970	970	420	1150	450	1725	2100	220
1021V.10	750	1150	1150	480	1270	350	1745	2100	270
1021V.11	800	1150	1150	480	1270	450	1770	2150	285
1021V.12	1000	1300	1340	500	1330	350	1780	2300	325
1021V.13	1250	1400	1440	500	1400	400	1860	2450	408
1021V.14	1500	1400	1440	500	1400	600	2060	2600	455
1021V.15	1750	1600	1600	500	1600	400	2060	2800	496
1021V.16	2000	1600	1600	500	1600	550	2210	2950	515
1021V.17	2500	1800	1800	600	1800	400	2320	3000	660
1021V.18	3000	1800	1800	600	1800	600	2520	3200	810
1021V.19	3500	1800	1800	600	1800	800	2730	3400	920
1021V.20	4000	1800	1800	600	1800	1000	2930	3600	1050

HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris

