

Benne à béton 1025 V



Forme cylindro-conique à déversement par bec frontal déporté car cette benne couchée est coudée. La forme couchée permet de réduire la hauteur de remplissage .

Conception robuste, commandée par levier manuellement.

Verouillage de l'ouverture par chaîne de sécurité pour le remplissage.

La benne à béton 1025 sert à transporter le béton de la bétonnière au lieu du coulage au moyen d'une grue.

Version disponible uniquement avec anse, si > 1000 l avec palonnier.

Type	Vol.	D	A	E	F	H	HB	kg
1025V.1	150	740	340	600	620	1020	1390	130
1025V.2	200	820	380	500	650	1400	1660	138
1025V.3	250	820	380	500	730	1500	1800	155
1025V.4	300	820	380	500	750	1550	1850	160
1025V.5	350	820	380	500	770	1600	1900	180
1025V.6	375	1150	420	650	800	1820	2400	225
1025V.7	400	1150	420	650	820	1850	2430	235
1025V.8	500	1150	420	650	850	1900	2480	260
1025V.9	600	1150	420	650	870	1930	2510	280
1025V.10	750	1150	420	700	900	1960	2540	360
1025V.11	800	1150	420	700	940	1980	2560	390
1025V.12	1000	1150	420	700	980	2200	2780	460
1025V.13	1250	1400	500	850	1150	2400	3100	585
1025V.14	1500	1400	500	850	1200	2500	3200	630
1025V.15	1750	1400	500	850	1250	2600	3300	845
1025V.16	2000	1400	500	850	1300	2700	3400	870
1025V.17	2500	1600	600	900	1450	2800	3600	1080
1025V.18	3000	1600	600	900	1500	3000	3800	1220
1025V.19	3500	1600	600	900	1550	3200	4000	1340
1025V.20	4000	1600	600	900	1600	3400	4200	1400

HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris

