



Husqvarna CG 200

Le modèle CG 200 de Husqvarna est un rabot très productif, conçu pour enlever le béton rapidement et agressivement. Les applications incluent l'élimination des revêtements (mastics pour carrelages et matériaux époxy), le fraisage léger ou lourd, le rainurage et la texturation des passerelles pour les rendre antidérapantes, l'élimination des zones potentiellement dangereuses et le nivellement des joints de béton mal alignés et des surfaces irrégulières. Doté de poignées antivibrations pour le confort de l'utilisateur, d'un réglage en millimètres pour un réglage précis de la profondeur de travail et d'un échappement central pour l'extraction de la poussière pour un environnement de travail plus propre. Le CG 200 est disponible en version électrique (monophasée) ou essence.

Moteur

Puissance nominale d'entrée	2.2 kW
"Courant nominal, A"	13 A
"Tension"	220-240 V
"Phases"	1
Goupilles	2

Autres

Largeur de coupe	20 cm
"Sens de rotation"	One Direction

Dimensions

Longueur taille produit	780 mm
Largeur taille produit	475 mm
Hauteur taille produit	730 mm
Poids	58 kg

Articles pour CG 200

AÉRATEUR CG 200 220-240 V | 1-ph | 50 Hz | EU | 2-pin

967 66 24-01

Caractéristiques pour CG 200

Outils faciles à changer

Changement facile du tambour grâce à la partie latérale amovible.



Commandes pratiques

Retour automatique à la profondeur initiale et dégagement rapide du tambour du sol.



Position de travail ergonomique

Hauteur réglable des poignées pour une position de travail ergonomique.



Environnement de travail plus sain

Raccord pour l'extraction des poussières pour un environnement de travail plus sain.

