

NESTLE PULSAR HV-R / HV-G

Référence: 16016001, 16017001

Laser multifonction avec faisceau rouge ou vert

DESCRIPTION

Laser multifonctions avec rayon rouge ou vert

- Fonctionnement simple avec programme de fonctions clairs.
- Un boîtier en aluminium massif à paroi épaisse protège le laser lors d'une utilisation difficile dans la construction.
- Normes de qualité les plus élevées dans le traitement.
- La diode laser intégrée augmente considérablement la visibilité en intérieur.
- Le faisceau laser vert du PULSAR HV-G est mieux perçu par l'oeil humain.
- Portée totale de 500 m.
- NESTLE Pulsar HV-R (réf. 16016001) avec lumière laser rouge.
- NESTLE Pulsar HV-G (réf. 16017001) avec lumière laser verte.
- Le laser peut également être utilisé verticalement.



AVANTAGES



Vos avantages et applications

- Configurez, allumez - allons-y! pas d'ajustement fastidieux.
- Package complet avec récepteur et télécommande.
- Choisissez entre trois modes de travail différents : Rotation (avec quatre vitesses), ligne de balayage (pour affiner les espaces de travail), le mode point.
- Le PULSAR HV-R / HV-G peut être actionné manuellement sur deux axes jusqu'à $\pm 5^\circ$.
- Récepteur laser PDRG60 (Made in Germany) avec affichage mm.

SPÉCIFICATIONS

Précision	$\pm 1 \text{ mm a } 10 \text{ m}$
Plage d'autonivellement	$\pm 5^\circ$
Portée avec cellule	$\varnothing 500 \text{ m}$
Précision du récepteur	$\pm 1 \text{ mm} / \pm 2 \text{ mm} / \pm 5 \text{ mm}$
Diode laser / couleur	635 nm cl. 2 rouge / 535 nm cl. 3 vert
Autonomie	20 heures
Rotation	0; 60; 120; 300; 600 t / min
Plage de température HV-R	-20 °C jusque'à +50 °C
Dimensions / Poids	215 x 190 x 210 mm / 3.000 g
Étanchéité	IP65
Portée telecommande	20 m



ACCESSOIRES



Étendue de la livraison

- PULSAR HV-R (Art.-No. 16016001, récepteur laser PDRG60 avec support) ou PULSAR HV-G (Art.-No. 16017001, récepteur laser PDRG60 avec Holder) chacun avec le boîtier et les instructions d'utilisation.
- Carte cible et support mural.
- Chargeur.
- Télécommande.
- Lunettes de vision laser