

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	TU™ 8	T508™ D	TU™ 16	T516™ D	TU™ 32	T532™ D
Charge maximale d'utilisation (t)	0.8		1.6		3.2	
Poids :						
• Appareil (kg)	8.4	6.6	18	13.5	27	24
• Levier télescopique (kg)	1	1	2.4	2.3	2.4	2.3
• Câble standard 20 m équipé (kg)	6.1	6.1	13.1	13.1	26.6	26.6
Poids total équipement standard (kg)	15.5	13.7	33.5	28.9	56	52.9
Dimensions de l'appareil :						
• Longueur (mm)	527	420	660	523	676	620
• Longueur avec crochet en option (mm)	-	550	-	650	860	840
• Hauteur (mm)	265	250	330	315	330	355
• Épaisseur (mm)	108	99	140	127	156	130
• Levier : rentré / déployé (mm)	395 / 620	400 / 690	680 / 1190	650 / 1150	680 / 1190	650 / 1150
Câble original Tirfor®						
• Diamètre (mm)	8.3		11.5	16.3		
• Charge de rupture garantie* (daN)	4000		8000	16000		
• Poids au mètre (kg)	0.25		0.5	1		
Avance du câble (M. av. / M. ar.)** (mm)	70 / 76	46 / 63	56 / 70	42 / 57	30 / 48	18 / 36
Modèle de poulie Tractel® recommandé	E460H		E470H		E480H	

* Y compris les terminaisons du câble.

** Avance du câble pour la charge maximale d'utilisation par course complète aller et retour du levier.