

Perfo-burineur SDS-MAX

HR5202C

1510 W - 52 mm

Très grande force de frappe

Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante. Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer). Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages). Protection du sélecteur en aluminium. Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1510 W
Vitesse à vide max	150 - 310 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	1100 - 2250 min ⁻¹
Ø de forage en béton max.	52 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	25 - 45 mm
Puissance de frappe	19,1 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	160 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	109 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	101 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, perforation	9,9 m/s ²
Poids sans câble	10,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	599 x 134 x 287

Code EAN 0088381677592

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Interrupteur à 2 modes pour "perforer uniquement" ou "perforer avec rotation"
- Le témoin de service signale que le balai de charbon doit être remplacé ainsi que les dysfonctionnements de l'interrupteur et du câble de connexion.
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

135283-4

POIGNEE LATÉRALE 90 CPL



135629-4

POIGNEE LATÉRALE



196552-8

Coffrets de transport et moulages



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



331955-1

Butée de profondeur pour HR4013C



443122-7

Chiffon tissu



ACCESSOIRES OPTIONNELS

191K75-7

Kit d'entretien pour perfo-burineur

196858-4

Système d'aspiration pour perfo-



196865-7

Kits de maintenance



199144-2

Kit d'aspiration burinage SDS-MAX



B-64428

Foret Auto-Aspirants Ø16 mm SDS-



B-64434

Foret Auto-Aspirants Ø18 mm SDS-



B-64456

Foret Auto-Aspirants Ø22 mm SDS-



B-64478

Foret Auto-Aspirants Ø25 mm SDS-

