

Cher client,

Vous avez choisi une bétonnière **ALTRAD** et nous vous en remercions. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice et de respecter les consignes de sécurité, afin d'utiliser et d'entretenir au mieux votre produit.

1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Caractéristiques machines		L211 (2.3.4)	L251 (2.3.4)	L301 (2.3.4)	L351 (2.3.4)	L401 (2.3.4)	L451 (2.3.4)
Capacité de cuve	litre	195	250	300	340	380	420
Capacité maximum de malaxage	litre	160	200	240	280	320	350
Longueur - A	mm	1690	1690	1910	1910	1910	1910
Largeur - B	mm	850	850	950	950	1050	1050
Hauteur - C	mm	1500	1500	1550	1550	1550	1550
Diamètre roues	mm	400	400	400	500	500	500
Pression des pneumatiques	bars	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Masse de la bétonnière avec moteur TH/EL	kg	250	255	305	305	340	340
Niveau sonore mesuré TH/EL/THD*	dBA	102/91	102/91	102/91	102/91/107	102/91	102/91/107
Niveau sonore garanti TH/EL/THD*	dBA	105/94	105/94	105/94	105/94/110	105/94	105/94/110

*TH: Thermique - EL: Électrique - THD: Thermique diesel

Caractéristiques moteurs		EH17BL / SP170	GX120QX	GX160QX / LX	DY23DU	1B20 / 15LD225
Puissance	kW/ch	4,4/6	3/4	4/5,5	3,5/4,8	3,5/4,8
Capacité du réservoir carburant	litre	3,6	2	3,1	3,2	3
Capacité d'huile	litre	0,65	0,56	0,58	0,9	0,9
Masse moteur "réservoirs vides"	kg	14,7	13	15	29	28
Masse moteur "tout plein fait"	kg	19	15	18	33	32

Caractéristiques moteurs		MONO 0,75 CV	MONO 2 CV / TRI 2 CV
Puissance	kW/ch	0,55/0,75	1,5/2
Masse moteur	kg	9	15

