

Cher client,

Vous avez choisi une bétonnière **ALTRAD** et nous vous en remercions. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice et de respecter les consignes de sécurité, afin d'utiliser et d'entretenir au mieux votre produit.

1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Caractéristiques machines		P351 (2.3.4)	P401 (2.3.4)	P481 (2.3.4)
Capacité de cuve	litre	340	380	460
Capacité maximum de malaxage	litre	280	320	400
Longueur - A	mm	1910	1910	1910
Largeur - B	mm	950	1050	1050
Hauteur - C	mm	1630	1630	1630
Diamètre roues	mm	500	500	500
Pression des pneumatiques	bars	2,3	2,3	2,3
Masse de la bétonnière avec moteur TH/EL	kg	320	340	350
Niveau sonore mesuré TH/EL/THD*	dBA	102/91/107	102/91/107	102/91/107
Niveau sonore garanti TH/EL/THD*	dBA	105/94/110	105/94/110	105/94/110

*TH: Thermique - EL: Électrique - THD: Thermique diesel

Caractéristiques moteurs		EH17BL / SP170	GX120QX	GX160QX / LX	DY23DU	1B20 / 15LD225
Puissance	kW/ch	4,4/6	3/4	4/5,5	3,5/4,8	3,5/4,8
Capacité du réservoir carburant	litre	3,6	2	3,1	3,2	3
Capacité d'huile	litre	0,65	0,56	0,58	0,9	0,9
Masse moteur "réservoirs vides"	kg	14,7	13	15	29	28
Masse moteur "tout plein fait"	kg	19	15	18	33	32

Caractéristiques moteurs		MONO 2 CV / TRI 2 CV
Puissance	kW/ch	1,5/2
Masse moteur	kg	15

