



PH9B-R

Machine à projeter

N'attendez plus **pour changer** votre ancienne machine !

Robustesse, fiabilité et simplicité sont les qualités qui avaient fait de la PH9B le projeteur d'enduit de référence des professionnels.

Lancy l'a réinventé pour vous avec la nouvelle **PH9B-R** en y ajoutant **confort, maniabilité et rentabilité.**



Des avantages indiscutables

- Machine entièrement reconçue sur la base de **solutions techniques fiables et connues.**
- **Nouveau système d'aspiration de poussière** encore plus efficace car directement connecté dans le malaxeur.
- Malaxeur XXL de 245 L (en option) pour un **rendement encore plus élevé.**
- Meilleur équilibrage sur le timon pour une **maniabilité accrue** sur chantier.
- **Réduction des temps d'intervention** pour entretien grâce à un accès libre et facile aux principaux composants.
- **Faible coût d'exploitation**

LANCY
Mieux Bâtir Ensemble



PH9B-R



SÉCURITÉ OPÉRATEUR

- Système d'aspiration de poussières = 95% de poussières en moins
- Très bon équilibrage, essieu non freiné

CONFORT OPÉRATEUR

- Faible hauteur de chargement
- Meilleure stabilisation chantier par béquille de calage centrale
- Doseur d'eau avec arrêt automatique
- Réglage du débit de projection
- Tableau de bord complet, étanche et centralisé
- Nettoyeur haute pression intégré

GAIN DE MAIN D'ŒUVRE

- Malaxeur grand volume XXL (en option)



CONFORT TECHNIQUE

- Tension automatique de la courroie de compresseur
- Mise à l'air libre du compresseur = sollicité uniquement lors de la projection
- Ensemble moteur + compresseur sur silentblocs = pas de vibration
- Indicateur de colmatage du filtre hydraulique et du filtre à air Kubota



Caractéristiques techniques

MACHINE

- L x l x h 3255 x 1440 x 1237 mm
- Poids total < 750 kg (toutes options)
- Garde au sol 200 mm
- Capot moteur verrouillable Polyester
- Mise à niveau par béquille réglable avec manivelle

MOTEUR

- Kubota à refroidissement liquide 3-cyl 16,3 kW
- Réservoir gasoil 25 L
- Réservoir hydraulique 18 L

TRANSMISSION

- Hydraulique
- Refroidisseur hydraulique

COMPRESSEUR

- Débit du compresseur bicylindre 400 L/mn

MALAXEUR

- Cuve acier peint bicouche par cataphorèse
- Capacité 180 L (6/7 sacs)
- Capacité XXL (option) 245 L (9 sacs)
- Vidange cuve relevable
- Hauteur de chargement 0,95 m
- Entraînements hydrauliques

POMPAGE

- Trémie acier peint bicouche par cataphorèse
- Capacité 220 L
- Entraînement hydraulique
- Commande pneumatique depuis la lance

SÉCURITÉS

- Automatiques à l'ouverture sur grilles malaxeur et trémie

PERFORMANCES

- Débit théorique avec pompe 2 L 61 60 L/mn
- Débit théorique avec pompe 1,5 L 63 100 L/mn
- Granulométrie maximum 6 mm
- Distances de refoulement (*). . . . H 40 m / L 100 m
- Niveau sonore au poste de travail < 85 dB
- Puissance acoustique < 100 LWA

(*) : distances maximum non cumulables et dépendantes du matériau pompé

DISTRIBUÉ PAR

LANCY
Mieux Bâtir Ensemble

Parc d'Activités - 26 Av. des Mondaults
F 33 270 FLOIRAC

www.lancy.com - info@lancy.com

Tél. 05 57 54 27 27
Fax 05 57 54 27 00