

# Mixokret M 730<sup>DH</sup>



**M 730<sup>DH</sup>** Compacte, puissante,  
confortable.

La M 730<sup>DH</sup> à entraînement hydraulique réunit tous les avantages des transporteurs de chapes Mixokret modernes dans un espace minimal – et à un faible prix.

La petite Mixokret est le transporteur à chapes idéale pour des petites équipes et des véhicules tracteurs légers.

**PM** Putzmeister  
Mörtelmaschinen

# M 730<sup>DH</sup> – pour des petites équipes et des véhicules tracteurs légers

2



Grâce à son faible poids de seulement 1180 kg (la version DHB illustrée pèse 1300 kg), la M 730 peut être remorquée par des véhicules légers.

3



Les instruments analogiques sont bien lisibles et faciles à utiliser. Un volet robuste les protège contre des salissures.

4



Le moteur Diesel refroidi à l'eau, le compresseur à vis et l'hydraulique puissante avec radiateur à huile.



## Généralités

La M 730<sup>DH</sup> est le premier modèle de la nouvelle génération de Mixokret.

Idéale pour des carreleurs, qui attachent une grande importance à un faible poids et à un prix avantageux, sans devoir renoncer à un grand confort et à une sécurité accrue.



## Utilisation

Comme les "grosses" Mixokret, la M 730 est également dotée du nou-

veau capot de compresseur en matière synthétique robuste et légère. Il confère à la nouvelle Mixokret un aspect moderne et très esthétique.

Il s'ouvre avec une grande souplesse et un grand débattement. Tous les niveaux de l'intérieur sont donc faciles d'accès, ce qui fait économiser du temps, des coûts et évite de l'énervement lors des travaux de maintenance. La surface lisse de la peinture de qualité supérieure facilite l'entretien du capot.

Comme son modèle prédécesseur – la M 650<sup>DH</sup> – la M 730 aussi possède un entraînement hydraulique. L'arbre malaxeur peut donc être arrêté en cas de besoin ou commuté sur rotation en arrière, p. ex. pour éliminer un blocage. L'hydraulique protège également le dispositif de malaxage contre une surcharge et ainsi un endommagement.

Une autre caractéristique de la nouvelle génération des Mixokret est le nouveau tableau de commande. Tous les interrupteurs et les éléments de

contrôle correspondants de la M 730 sont maintenant disposés en ordre logique. Ils fournissent à l'opérateur en permanence les informations essentielles : pression d'huile, pression de pompage, température et témoin de charge.

Afin que ces éléments de contrôle soient toujours bien lisibles, il a été conçu spécialement un volet protecteur spécial, robuste. A noter que même le volet fermé, l'on peut encore travailler avec la Mixokret. Les indicateurs sont cependant protégés contre l'encrassement et l'endommagement.

La sécurité de l'opérateur est garantie par la grille de sécurité dans la trémie de remplissage et la sécurité au capot. Si l'on ouvre la grille ou le capot pendant le service, la machine s'arrête automatiquement et de manière fiable.

## Caract. techniques

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Débit de refoulem.     | 2,5 à 3 m³/h          |
| Pression de pomp.      | max. 6 bar            |
| Refoulement hor.       | jusqu'à 80 m          |
| Refoulement vert.      | jusqu'à 45 m          |
| Débit compresseur      | 2,5 m³/mn.            |
| Moteur Diesel          | 21,5 kW               |
| Cap. cuve de malaxage  | 205 l                 |
| Capacité skip (option) | 300 l                 |
| Poids (version DH)     | 1.180 kg              |
| (version DHB)          | 1.300 kg              |
| Dimensions (L x l x H) | 4200 x 1500 x 1450 cm |

Réf. M 730<sup>DH</sup> 111 482.010

Réf. M 730<sup>DHB</sup> 111 482.020

■ Votre partenaire Putzmeister

- Gâcheurs-projeteurs, pompes à pistons pour enduits et mortiers
- Transporteurs pneumatiques
- Nettoyeurs haute pression

**PM** Putzmeister  
Mörtelmaschinen