

# GEOMAX LASER ROTATIF ZONE 20H

RÉFÉRENCE 27103000, 27104000, 27105000



MIT DEN BESTEN MESSEN

## LASER AUTOMATIQUE HORIZONTAL AVEC SYSTÈME D'INCLINAISON MANUEL

- Les lasers de la gamme GeoMax Zone sont robustes (IP67), diversifiés (900 mètres portée) et offrent un excellent rapport qualité-prix.
- Le Zone 20H - laser horizontal automatique pour le nivellement et l'inclinaison manuelle en deux axes est idéale pour tous les travaux de terrassement : béton; coffrage...
- Meilleures application : intérieur.



## APPLICATIONS

- Nivellement automatique.
- Très facile de mise en œuvre.
- Avec un système d'inclinaison manuel.
- Laser class 1.



## SPÉCIFICATIONS

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Précision                    | ± 0,75 mm à 10 m                                              |
| Portée avec récepteur        | Ø 900 m                                                       |
| Diode laser                  | visible 635 nm (Rouge), classe 1                              |
| Plage d'auto nivellement     | ± 6°                                                          |
| Gamme manuelle d'inclinaison | 8 %                                                           |
| Plage de température         | -10°C jusqu'au +50°C                                          |
| Alimentation                 | 2 alcaline D-Cell (D), Lithium-Ion (Li-Ion-pack rechargeable) |
| Durée de fonctionnement      | > 40 heures                                                   |
| Dimension                    | 241 x 201 x 218 mm                                            |
| Poids avec piles             | 3.060 g                                                       |
| Étanchéité                   | IP67                                                          |
| Avertissement de Tilt        | oui                                                           |



## CONTENUS DE LA LIVRAISON

Zone 20H, coffret de transport, récepteur ZRB35, Li-Ion Batterie avec chargeur, manuel sur CD, Quick start guide, instructions de sécurité, réf. 27103000.

En option, disponible sous forme de kit avec un autre récepteur :

- Réf. 27104000 avec récepteur ZRP105
- Réf. 27105000 avec récepteur ZRD105



## GEOMAX récepteur laser ZRP105

Référence: 27401000

Récepteur laser ZRP105 de la série Zone

### DESCRIPTION

#### Récepteur laser ZRP105 de la série Zone

- Le récepteur laser ZRP105 est appropriés pour tous les lasers rotatifs de la série Zone de GeoMax.
- ZRP105 récepteur professionnel avec une haute performance et un format professionnel.
- Display des deux côtés avec graphiques et son et trois étapes de précision au choix.



### AVANTAGES



#### Applications

- Plage de température - 20°C jusqu'à + 50°C.
- A l'aide de grande plage de détection le rayon laser peut être trouvé facilement.
- Affichage graphique et sonore.

### SPÉCIFICATIONS

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Plage de détections  | 105 mm                 |
| Numérique            | non                    |
| Étape de précision   | ± 1 mm, ± 2 mm, ± 3 mm |
| Portée               | Ø 900 m                |
| Réception            | display et son         |
| Étanchéité           | IP67                   |
| Plage de température | - 20°C jusqu'à + 50°C  |
| Poids                | 320 g                  |
| Dimensions           | 175 x 80 x 30 mm       |



### ACCESSOIRES