

GEOMAX LASER ROTATIF ZONE 20H

RÉFÉRENCE 27103000, 27104000, 27105000



MIT DEN BESTEN MESSEN

LASER AUTOMATIQUE HORIZONTAL AVEC SYSTÈME D'INCLINAISON MANUEL

- Les lasers de la gamme GeoMax Zone sont robustes (IP67), diversifiés (900 mètres portée) et offrent un excellent rapport qualité-prix.
- Le Zone 20H - laser horizontal automatique pour le nivellement et l'inclinaison manuelle en deux axes est idéale pour tous les travaux de terrassement : béton; coffrage...
- Meilleures application : intérieur.



APPLICATIONS

- Nivellement automatique.
- Très facile de mise en œuvre.
- Avec un système d'inclinaison manuel.
- Laser class 1.



SPÉCIFICATIONS

Précision	± 0,75 mm à 10 m
Portée avec récepteur	Ø 900 m
Diode laser	visible 635 nm (Rouge), classe 1
Plage d'auto nivellement	± 6°
Gamme manuelle d'inclinaison	8 %
Plage de température	-10°C jusqu'au +50°C
Alimentation	2 alcaline D-Cell (D), Lithium-Ion (Li-Ion-pack rechargeable)
Durée de fonctionnement	> 40 heures
Dimension	241 x 201 x 218 mm
Poids avec piles	3.060 g
Étanchéité	IP67
Avertissement de Tilt	oui



CONTENUS DE LA LIVRAISON

Zone 20H, coffret de transport, récepteur ZRB35, Li-Ion Batterie avec chargeur, manuel sur CD, Quick start guide, instructions de sécurité, réf. 27103000.

En option, disponible sous forme de kit avec un autre récepteur :

- Réf. 27104000 avec récepteur ZRP105
- Réf. 27105000 avec récepteur ZRD105



GEOMAX récepteur laser ZRD105

Référence: 27402000

Récepteur laser ZRD105 de la série Zone

DESCRIPTION

Récepteur laser ZRD105 de la série Zone

- Le récepteur laser ZRD105 est appropriés pour tous les lasers rotatifs de la série Zone de GeoMax.
- ZRD105 récepteur digital. La meilleure technologie digitale dans une carcasse robuste.
- Display des deux côtés et un affichage numérique en cinq étapes de précision.
- L'affichage numérique montre la situation du laser en des valeurs numériques.



AVANTAGES



Applications

- Qualifié par l'étanchéité IP67 pour l'action la plus dure.
- Plage de température - 20°C jusqu'à + 50°C.
- Qualifié pour tous les types de lasers rotatifs.
- Affichage sonore et graphique.
- Qualifié pour la portée du 900 m (diamètre).

SPÉCIFICATIONS

Plage de détections	105 mm
Numérique	90 mm
Étape de précision	± 0,5 mm, ± 1 mm, ± 2 mm, ± 3 mm, ± 5 mm
Portée	Ø 900 m
Réception	display et son
Étanchéité	IP67
Plage de température	- 20°C jusqu'à + 50°C
Poids	320 g
Dimensions	175 x 80 x 30 mm

